



Komfortabler Griff dank weichem Kunststoffgrip.



Sicheres Entkoppeln dank Aqua Stop.



**Messing-Schlauchkuppung, 3/4"**

- Hochwertige Schlauchkuppung aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Passend für 3/4"-Schläuche



**Messing-Schlauchkuppung, 3/4", mit Aqua Stop**

- Hochwertige Schlauchkuppung aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Entkopplung ohne Verspritzen durch Aqua Stop
- Passend für 3/4"-Schläuche



**Messing-Schlauchreparatur, 1/2" und 5/8" | 3/4"**

- Zur Verbindung von Schläuchen mit 1/2" u. 5/8" (2.645-102.0) 3/4" (2.645-103.0) Innendurchmesser
- Zur Reparatur eines beschädigten Schlauches
- Aus robustem Messing

2.645-016.0

7,99

2.645-018.0

8,99

2.645-102.0 | -103.0

7,49 | 9,49



**Messing-G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück**

- Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung
- Reduzierstück ermöglicht Anschluss an 2 Gewindegrößen



**Messing-G1-Hahnanschluss**

- Hochwertiger Hahnanschluss aus Messing
- Komfortabler Gummiring am Griff für eine leichte Handhabung und bessere Fixierung



**Messing-Spritze**

- Gummiringgriff für eine leichte Handhabung
- Sprühbild von hart bis weich einstellbar



2.645-013.0

4,99

2.645-014.0

4,99

2.645-054.0

9,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.