



Stufenlos einstellbare Beregnungsfläche – bis max. 320 m².

Der Spritzschutz schützt den Anwender bei der Ausrichtung des Sprinklers.



Rechteckregner OS 5.320 S

- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz



Rechteckregner OS 3.220

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe



Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

- Bewässerungsfläche von 30–360°
- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund

Länge	Breite	m ²	Länge	Breite	m ²	Ø in m	m ²
5-16 m	12 m	60-190	5-14 m	9 m	45-120	25	490
6-20 m	16 m	100-320	6-17 m	13 m	80-220	30	706
2.645-134.0			2.645-133.0			2.645-023.0	
33,99			18,99			17,49	



Kreisregner RS 120/2

- Einstellbarer Sprühwinkel



Sprühregner CS 90 Spike | CS 90 Vario

- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund



Multifunktions-Flächenregner MS 100, 6fach

- Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Wandhalterung

Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
8	50	9	64	8,4	55
12	113	9	64	10	78
2.645-020.0		2.645-024.0 -025.0		2.645-026.0	
14,99		5,99 6,99		10,99	

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.