



Praktische Schlauchhalterung zum Anbringen an der Wand.



Solarsensor startet die Bewässerung bei Sonnenaufgang.



Schlauchset, 20 m

- Ideales Set für Einsteiger
- 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch
- Spritzpistole 2.645-105.0
- G3/4"-Hahnanschluss mit G1/2"-Reduzierstück 2.645-006.0
- Universal-Schlauchkupplung 2.645-191.0
- Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop 2.645-192.0



Schlauchanschluss-Set für Hochdruckreiniger

- Ideales Set zur Verwendung als Zulaufschlauch für einen Hochdruckreiniger
- 10 m 3/4"-PrimoFlex®-Schlauch
- G3/4"-Hahnanschluss
- Universal-Schlauchkupplung 2.645-193.0
- Universal-Schlauchkupplung mit Aqua Stop 2.645-194.0

20 m

2.645-115.0

37,49

20 m

2.645-156.0

29,99



Bewässerungsautomaten
WT 4.000

- Individuelle Programmierung für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 120 min
- Manuelle Bewässerung möglich
- Abnehmbares Display zur komfortablen Programmierung
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive



WU 60/2 sun

- Bewässerungsprogramm mit 1 bis 2 Bewässerungen pro Tag
- Manuelle Bewässerung möglich
- Solar-/UV-Sensor aktiviert Bewässerung bei Sonnenaufgang
- Hahnanschluss und Vorfilter inkl.



WU 60/49

- 49 Bewässerungsprogramme für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 60 min
- LCD-Anzeige
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit automatisch



WU 90/72

- 72 Bewässerungsprogramme für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 90 min
- LCD-Anzeige
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit automatisch

G3/4 und G1

2.645-174.0

39,99

G3/4 und G1

2.645-034.0

59,99

G3/4 und G1

2.645-035.0

89,99

G3/4 und G1

2.645-036.0

99,99

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm;

Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.