



BPP 4500/50.



SDP 18000 IQ Level Sensor.

**Schwimmerschalter**Bestell-Nr. 6.997-356.0 **61,99 €**

Der Schwimmerschalter schaltet die Pumpe in Abhängigkeit des Wasserstandes automatisch ein/aus. Mit 10 m Spezial-Anschlusskabel. In Verbindung mit GP 70 Mobile Control nur geeignet zum Ausschalten der Pumpe.

**Flachschlauch-Set**Bestell-Nr. 6.997-419.0 **39,99 €**

Flexibler Flachschlauch aus PVC und textiler Gewebeeinlage mit verzinkter Schlauchklemme 25–40 mm. Besonders empfehlenswert bei Überschwemmungen zum Abtransport von Wasser. Max. Betriebsdruck: 4–5 bar.

**Druckausgleichsschlauch**Bestell-Nr. 6.997-417.0 **18,99 €**

Verbindungsschlauch für starre Rohrleitungssysteme. Durch den elastischen Innenschlauch aus Sillikon wird der Druckabfall im Gehäuse kompensiert. Dadurch entstehen weniger Vibrationen und daraus resultierend eine erhebliche Geräuschreduktion. Zusätzlich verhindert die innere Ausdehnung im Schlauch, dass die Pumpe sich gelegentlich an- und ausschaltet. G1 (33,3 mm)-Anschlussgewinde an beiden Enden. Länge: 1,0 m. Durchmesser: 3/4".