

# NT 75/1 Me Ec H Z22, NT 80/1 B1 M S

## Gebaut für explosiven Staub.



Nass-/Trockensauger der Bauart Z22 erfüllen die neuesten Geräte-richtlinien (94/9 EG, ATEX) und sind ideal für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen und zur Aufnahme von explosivem Staub.



### 1 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 MS hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

### 2 Zone 22 + Staubklasse H

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

#### NT 75/1 Me Ec H Z22

#### NT 80/1 B1 M S

- Bürstenloser EC-Antrieb (5.000 h)
- Durchgängiges Antistatik-System
- Asbestgeeignet

- Antistatik-System
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

#### Technische Daten

Parameter	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
Luftmenge	l/s 61	56
Vakuum	mbar / kPa 230 / 23	235 / 23,5
Behälterinhalt	l 75	80
Max. Aufnahmeleistung	W 1000	1380
Standard-Nennweite	mm 40	40
Kabellänge	m 10	10
Schalldruckpegel	dB (A) 67	70
Gewicht	kg 24,6	32
Abmessungen (L x B x H)	mm 640 x 540 x 925	660 x 520 x 1078

#### Ausstattung

Parameter	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
Saugschlauch mit Krümmer (el.)	m 4	4
Saugrohr, Metall 1 x 1 m	■	■
Filtertüte	Vlies	Papier
Sicherheitsfilterset	■	-
Nass-/Trockenbodendüse	mm 360	370
Fugendüse	■	■
Edelstahlbehälter	■	■
Flachfaltenfilter	Papier	-
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.667-239.0</b>	<b>1.667-267.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>2.350,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.