

# Technische Daten und Ausstattung

## HD 10/23-4 S HD 10/23-4 SX Plus

## HD 13/18-4 S Plus HD 13/18-4 SX Plus

- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Ausgestattet mit der Kärcher Powerdüse
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage

- Wassergekühlter Drehstrommotor
- Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage und Servo Control
- Ausgezeichnete Schwemmwirkung

### Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,8	9,2
Fördermenge	l/h	1000	650-1300
Arbeitsdruck	bar / MPa	230 / 23	30-180 / 3-18
Max. Druck	bar / MPa	253 / 25,3	198 / 19,8
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	62   64	62   64
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 500 x 1090	560 x 500 x 1090
Reinigungsmitteltank	l	6	6

### Ausstattung

Handspritzpistole		Easy Press	Easy Press
Hochdruckschlauch	m	10   20	10   20
Strahlrohr	mm	1050	1050
Dreifachdüse umschaltbar		-	berührungslos
Powerdüse		■	-
Dreckfräser		-   ■	■
HD-Schlauchtrommel		-   ■	-   ■
Servo Control		-	■
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.286-309.0   -311.0</b>	<b>1.292-100.0   -500.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>1.480,00   1.630,00</b>	<b>1.770,00   1.920,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

### Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
FRV 30	2.642-169.0	Mit der integrierten, automatischen Absaugung des Schmutzwassers macht der FRV 30 die Flächenreinigung noch effizienter und ermöglicht die Anwendung im Innen- und Außenbereich. Das lästige Abspülen der Oberfläche nach der Reinigung entfällt, da das Schmutzwasser durch den mitgelieferten 5-m-Absaugschlauch gezielt abgeführt werden kann. Nicht zeichnende Lenkrollen und die 2-fache Keramiklagerung sind weitere Qualitätsmerkmale. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C.	435,00
Hochdruckschlauch, 10 m DN 8, 315 bar, Verlängerung	6.391-342.0	Zur Erweiterung des Aktionsradius mit dem Hochdruckreiniger. Anschluss beidseitig M 22 x 1,5.	103,00
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-Liter-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z.B. für das Einschäumen von PKWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	83,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	495,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 x 1,5-Innengewinde.	57,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 x 1,5-Außengewinde.	25,00
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	6.394-654.0	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20°-140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z.B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.	205,00
Doppelstrahlrohr 960 mm	6.394-665.0	Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).	106,00
Rohrreinigungsschlauch, NW 6, 20 m, 250 bar	6.390-030.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).	215,00
Rohrreinigungsdüse	5.763-019.0	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm.	24,00
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h	4.762-287.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	76,00

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruck-  
reiniger

Wasser-  
recycling

Scheuer-/  
Scheuersaug-  
maschinen

Manuelles  
Reinigungs-  
equipment

Nass-/Trocken-  
sauger,  
Trockensauger

Teppich-  
grundreinigung

Kehr-/  
kehrsaug-  
maschinen

Kommunal-  
fahrzeuge

Systemlösung  
Trinkwasser

Fahrzeug-  
reinigung

Industrial

Arbeitsschutz

Reinigungs-  
mittel