Technische Daten und Ausstattung

MIC 34C

- Zulassung als Geräteträger
- 34-PS-Turbomotor
- Rasenbereifung Standard

Technische Daten

Antrieb/Motor		4-Takt-Dieselmotor / Kubota
Leistung		25 kW / 34 PS
Fahrgeschwindigkeit	**km/h**	20
Steigfähigkeit	**%**	25
Wenderadius	**m**	0,75
Lenkung		Knicklenker
Abmessungen (L x B x H)	**mm**	2300 x 1090 x 1970
Zulässiges Gesamtgewicht	**kg**	1750
Einsatzzeit pro Tankfüllung	**h**	13
Geräuschpegel	**dB (A)**	76

Ausstattung

StVZO-Beleuchtung und Arbeitsbeleuchtung	■
Rundumkennleuchte	■
Antrieb 4 WD	■
Ganzjahreseinsatz	■
Heizung	■
Klimaanlage	■
Heizung	■
Bestell-Nr.	**1.442-210.2**
Preis in €	**auf Anfrage**

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung
Frontkehrwalze 140 cm	2.851-115.0	Für das Räumen von kleineren, niedrigeren Schneemengen oder das Freikehren von Laub, Splitt oder Sand.
V-Schneeräumschild 135 cm	2.851-112.0	Für das Räumen von Gehwegen, kleinen Straßen und größeren Plätzen.
Schneeräumschild Federklappe 140 cm	2.851-125.0	Für das Räumen von Gehwegen, kleinen Straßen und größeren Plätzen.
Schneeräumschild 125 cm	2.851-111.0	Für das Räumen von Gehwegen, kleinen Straßen und Plätzen.
Tellerstreuer 150–500 cm	2.851-113.0	Für das Streuen von Salz und Splitt auf großen Flächen, wie z. B. Parkplätzen und breiteren Wegen.
Walzenstreuer 100 cm	2.851-114.0	Für das Streuen von Salz und Splitt auf schmalen Wegen, wie z. B. Gehwege und Radwege.
Ladepritsche manuell	2.851-319.0	Zum Transport von Arbeitsgeräten, Streugut und Sonstigem.
Hochdruckreiniger		Zur Reinigung von festhaftendem Schmutz unterwegs und Reinigung der Maschine, bis zu 110 bar, 500–600 l.
Kombinationsmähwerk – Sichel- und Mulchmäher 125 cm	2.851-102.0	Für die Rasenpflege – hydraulisch angetrieben und elektrisch höhenverstellbar.
Kombinationsmähwerk – Sichel und Mulchmäher 135 cm	2.851-103.0	Für die Rasenpflege – hydraulisch angetrieben, höhenverstellbar und umschaltbar von Mähen auf Mulchen.
Wechselwagen für Kehrgutbehälter	2.851-043.0	Zum Wechsel und zur Aufbewahrung des Behälters und Besen. Außerdem zur Umrüstung der Maschine von Kehren auf Winterdienst oder Grünpflege, hydraulisch betrieben.