

Saugkehrmaschinen-Zubehör.



Das Wassenumlaufsystem sorgt für längere Arbeitsintervalle. Das Schmutzwasser aus dem Kehrbehälter wird dabei mehrfach zur Staubbindung im Saugmund eingesetzt. Serienmäßig bei allen ICC 2 in Adv-Ausstattung.

		Bestell-Nr.	Preis in €*	Einbau ab Werk ¹⁾	Länge	Durchmesser	Beschreibung
Seitenbesen Standard							
	1	6.906-258.0	180,00			600 mm	Beseitigt einfach große Mengen feinen Kehrguts, z. B. Sand, nässefester PP/ST-Mix, leicht abrasiv, schwarz, Ø 600 mm.
Seitenbesen weich							
	2	6.996-003.0	180,00			600 mm	Kehrt feinen Schmutz auf allen Oberflächen, nässefest, für den Innen- und Außenbereich, Ø 600 mm.
	3	6.906-733.0	175,00			600 mm	Extraweich. Kehrt feinen Schmutz auf allen Oberflächen, für den Innen- und Außenbereich, Ø 600 mm.
Seitenbesen mit Stahlborsten							
	4	6.996-004.0	320,00			600 mm	Für die Entschichtung und Moosentfernung, abrasiv, nur für den Außenbereich, Ø 600 mm.
Kehren / Saugen							
	5	2.640-171.0	2.600,00	2.640-171.7	3,8 m	115 mm	Mit Wassersystem. Saugschlauch aufgebaut auf Kehrbehälter rechts, Wasserdüse im Handgriff.
Klima / Heizung							
	6			2.639-614.7			Für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten bei jeder Witterung.
	7			2.640-265.7			
Rundumkennleuchte							
	8	2.639-672.0	510,00	2.639-672.7			Zusätzliche Rundumwarnleuchte hinten.
Spritzwassersystem							
	9			2.640-216.7			Regelung des Wasserflusses zu den Spritzdüsen zwecks Staubbindung.
	10			2.640-217.7			
Sonstiges							
	11			2.639-615.7			Mit Antenne und Lautsprecher, eingebaut in Armaturenbrett.
	12			2.639-618.7			Für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten.
	13			2.639-619.7			Ermöglicht gute Sicht nach hinten auch bei Kälte.
	14			2.639-635.7			Vollautomatische Schmierung.
	15			2.639-638.7			Für Front, Heck inkl. Seitenklappen, Deckel, Kehrgutbehälter in gewünschter Farbe.
	16			2.639-640.7			Nach vorne und hinten aufstellbar, aus Plexiglas.
	17			2.639-641.7			Erhöht die Sicherheit beim Rückwärtsfahren.
	18	2.639-645.0	270,00	2.639-645.7			Halter für Füllschlauch, hinter Seitenklappe links montiert, inkl. Schlauch.
	19			2.639-825.7			Gesetzliche Vorschrift in manchen Ländern.
	20	2.639-837.0	auf Anfrage	2.639-837.7			Für freien Blick jederzeit.
	21	2.639-869.0	760,00	2.639-869.7			Reflektierende Warnstreifen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.
	22			2.640-603.7			Bieten die Möglichkeit, Werbung an der Maschine anzubringen. Installation nur ab Werk möglich.
	23	2.640-766.0	535,00	2.640-766.7			Für bessere Sicht auf die Kehrbesen.
	24			2.641-197.7			Entsperrung der Antriebshydraulik zur einfachen Bergung der Maschine.
	25			2.850-816.7			Minimiert den Verschleiß der Kehrbesen.
	26	6.369-518.0					Fahrbarer, hydraulischer Wagenheber bis 2000 kg zum Anheben der Maschine beim Radwechsel.
	27	6.439-103.0					Zur Sicherung der Maschine gegen Wegrollen am Berg.
	28	6.997-279.0		6.997-279.7			Zur Säuberung des Saugmunds bzw. des Ansaugrohrs.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ¹⁾ Alle Preise für Einbau ab Werk auf Anfrage. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.
Weiteres Kärcher Originalzubehör auf Anfrage.