Reinigungsmittel für Waschanlagen und SB-Zentren.

Unsere Reinigungsmittel sind in allen Wasserhärten voll wirksam und exakt auf Kärcher Waschanlagen abgestimmt – für ein optimales Reinigungsergebnis. Spezielle Inhaltsstoffe schützen die wasserführenden Teile vor Korrosion. Alle ASF-Produkte sind durch ihre patentierten abscheidefreundlichen Rezepturen besonders umweltgerecht.

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor-ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde-größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel-preis in €*	Preis je l/kg in €*
Vorsprüher und Felgenreiniger für PKW und Nutzfahrzeuge										
	Vorwäsche RM 803 ASF Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen.	Hochdruckreiniger Fahrzeug-Waschanlage SB-Waschplätze Sprühgeräte	1+2 1+2 1+2	0,5–2 % 0,5–2 % 0,5–2 % 2 %	alkalisch pH-Wert: 13,2 NTA-frei	10 l 20 l 200 l	1 1 1	6.295-547.0 6.295-548.0 6.295-549.0	55,00 97,00 855,00	5,50 4,85 4,28
	Intensivreiniger, sauer RM 804 ASF Das saure Vorsprühmittel mit Korrosionsschutz entfernt von Baustellenfahrzeugen effektiv mineralische Verschmutzungen wie Gips, Kalk, Mörtel und Beton. Auch als Edelstahlreiniger einsetzbar.	Hochdruckreiniger Fahrzeug-Waschanlage, Sprühgeräte		1–3 % 1–3 % 1–3 %	sauer pH-Wert: 1 NTA-frei	20 l 200 l	1 1	6.295-595.0 6.295-598.0	148,00 1.315,00	7,40 6,58
	LKW- und Planenreiniger, alkalisch RM 805 Das Vorsprühmittel in Nutzfahrzeugwaschanlagen unterstützt effektiv die Entfernung von hartnäckigsten Verschmutzungen wie Schmierfett, Ruß, Öl, Teer, Insektenresten und Grauschleier auf allen Arten von Nutzfahrzeugen.	Sprühgeräte Hochdruckreiniger Fahrzeug-Waschanlage		1–3 % 1–3 % 1–3 %	alkalisch pH-Wert: 12,8 NTA-frei	20 l 200 l	1 1	6.295-550.0 6.295-551.0	139,00 1.325,00	6,95 6,63
	Felgenreiniger intensiv RM 800 ASF Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende Entfernung aller gängigen Felgenverschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzrückstände.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeug-Waschanlage		10 % 10 % 10 %	sauer pH-Wert: 0,3 NTA-frei	20 l 200 l	1 1	6.295-441.0 6.295-452.0	88,00 840,00	4,40 4,20
	Felgenreiniger, alkalisch RM 801 Spezial Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenverschmutzungen wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsenstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.	Sprühgeräte SB-Waschplätze Fahrzeug-Waschanlage	 1+9 bis 1+4	10 % 10–20 % 10–20 %	alkalisch pH-Wert: 13,5 NTA-frei	20 l 200 l	1 1	6.295-323.0 6.295-401.0	180,00 1.670,00	9,00 8,35

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. [1] VDA-Konform Klasse A [2] VDA-Konform Klasse B