







Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €* I/kg in €* <sup>2</sup>	Preis je
<b>Sonstige Produkte</b>									
 <p><b>Enthärter Salz</b> Speziell für die Wasserenthärtung in Weichwasser- bzw. Osmosewasseranlagen geeignet.</p>	Fahrzeug-Waschanlage SB-Waschplätze			pH-Wert:	25 kg	1	6.287-016.0	27,00	1,08
<b>SB-Wash Produkte</b>									
 <p><b>Intensiv-Schmutzlöser CP 930 ASF</b> Reinigungsaktives Vorsprühmittel, entfernt mühelos hartnäckigste Fett- und Ölverschmutzungen. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Insektenrückständen.</p>	Hochdruckreiniger Sprühgeräte SB-Waschplätze		0,5–2 %	alkalisch pH-Wert: 13	20 l	1	6.295-515.0	80,00	4,00
			0,5–2 % 0,5–2 %		200 l	1	6.295-516.0	695,00	3,48
<b>NTA-frei</b>									
 <p><b>HD-Wäsche CP 935 ASF</b> Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit Apfelduft für die Fahrzeugwäsche. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Stäube, Öl, Schmierfette, Insektenrückstände, Baumharz und Lehm.</p>	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze Sprühgeräte		0,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 12,2	20 l	1	6.295-517.0	77,00	3,85
			0,3–2 % 0,3–2 %		200 l	1	6.295-518.0	685,00	3,43
<b>NTA-frei</b>									
 <p><b>Aktivschaum CP 940 ASF</b> Leicht alkalisches Reinigungsschampoo, erzeugt einen stabilen Schaum in Clean Park Anlagen und in SB Waschstationen. CP 940 schont die Oberflächen und besitzt gute Abspüleigenschaften. Angenehm frischer Zitronenduft. VDA konform.<sup>2)</sup></p>	Hochdruckreiniger Fahrzeug-Waschanlage SB-Waschplätze Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1,3–2 %	alkalisch pH-Wert: 11,4	20 l	1	6.295-519.0	82,00	4,10
			0,2 % 1,3–2 % 1,3–2 %		200 l	1	6.295-520.0	710,00	3,55
<b>NTA-frei</b>									
 <p><b>Thermowachs CP 945</b> Dieses Thermowachs Konzentrat erzeugt eine wasserabweisende, lang anhaltende Konservierungsschicht mit einem hohen Glanzeffekt. Mit großem Anteil an natürlichem Carnaubawachs. VDA konform.<sup>1)</sup></p>	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze		0,2–0,4 %	schwach sauer pH-Wert: 4,5	20 l	1	6.295-521.0	88,00	4,40
			0,2–0,4 %		200 l	1	6.295-522.0	845,00	4,23
<b>NTA-frei</b>									
 <p><b>Top-Pflege CP 950</b> Flüssiges Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege. Unempfindlich gegenüber der Wasserhärte erzeugt es einen stabilen Glanzfilm, lässt Wasser großflächig abziehen und trocknet streifen- und fleckenfrei auf. VDA konform.<sup>1)</sup></p>	SB-Waschplätze Hochdruckreiniger		0,02–0,05 %	schwach sauer pH-Wert: 3,5	20 l	1	6.295-523.0	84,00	4,20
			0,02–0,0 %		200 l	1	6.295-524.0	720,00	3,60
<b>NTA-frei</b>									

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. <sup>1)</sup> VDA-Konform Klasse A <sup>2)</sup> VDA-Konform Klasse B

Hochdruck-reiniger  
 Wasser-recycling  
 Scheuer-/Scheuersaugmaschinen  
 Manuelles Reinigungsequipment  
 Nass-/Trockensauger, Trockensauger  
 Teppichgrundreinigung  
 Kehr-/Kehrsaugmaschinen  
 Kommunalfahrzeuge  
 Systemlösung Trinkwasser  
 Fahrzeugreinigung  
 Industrial  
 Arbeitsschutz  
 Reinigungsmittel