IV 60

Mobile und flexible Industriesauger.

Die Sauger IV 60/24-2 W und IV 60/36-3 W sind mit zwei bzw. drei zuschaltbaren Wechselstrommotoren ausgestattet. Der IV 60/30 arbeitet mit Drehstrom und ist für den Dauereinsatz ausgelegt.

1 Belastbar und vielseitig

- Dank der hohen Lebensdauer des Seitenkanalverdichters lassen sich der IV 60/27-1 M B1, IV 60/30 und IV 60/30 M B1 auch stationär im Mehrschichtbetrieb einsetzen. Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.

2 Mechanische Filterabrüttelung

- Hohe Wirtschaftlichkeit: Die mechanische Filterabrüttelung verlängert die Standzeit der 2,3 m² großen Dauerfilter deutlich. Das verringert den Wartungsaufwand und spart Kosten.

		IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30
		■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Stabile Räder und Lenkrollen	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Polwendestecker
Technische Daten				
Luftmenge	l/s	2 x 56	3 x 56	68
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5	235 / 23,5	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60	60	60
Aufnahmeleistung	kW	2,4	3,6	3,5
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4	3,6	3
Kabellänge	m	8	8	8
Schalldruckpegel	dB (A)	73	73	75
Standard-Nennweite	mm	DN 51	DN 51	DN 51
Filterfläche	m²	2,3	2,3	2,3
Gewicht	kg	70	72	96
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 640 x 1410	870 x 640 x 1410	870 x 640 x 1650
Anzahl der Stromphasen	Ph	1	1	3
Spannung	V	220–240	220–240	400
Frequenz	Hz	50–60	50–60	50
Ausstattung				
Zubehör im Lieferumfang		Nein	Nein	Nein
Behälter für Nasssaugbetrieb		6.394-822.0	6.394-822.0	6.394-822.0
Behälter für Trockenanwendungen		6.394-821.0	6.394-821.0	6.394-821.0
Filterabreinigung		Manuell	Manuell	Manuell
Bestell-Nr.		**1.573-200.0**	**1.573-300.0**	**1.573-500.0**
Preis in €		**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Zubehör für Industriesauger auf Anfrage.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin