IV 60 M B1 (Z22)

Sicherheitssauger für explosionsgefährdete Bereiche.

Erfüllen den Explosionsschutz für ATEX-Zone 22.

Zertifiziert nach -RL 94/9 EG

Zone 22

1

2

1 Sicherheit

- Kärcher Zubehör für Industriesauger ist elektrisch ableitend und in allen Kärcher IV-Saugern einsetzbar.

2 Staubklasse M und B1 (Z22) geprüft

- Die Sicherheitssauger IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 eignen sich für gefährliche Stäube der Klassen M und sind zudem in staubexplosionsgefährdeten Bereichen der Klassen ST 1, ST 2 und ST 3 in der Zone 22 einsetzbar.

		IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)
		■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Polwendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Polwendestecker
Technische Daten			
Luftmenge	l/s	65	68
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60	60
Aufnahmeleistung	kW	2,7	3,5
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,7	3
Kabellänge	m	8	8
Schalldruckpegel	dB (A)	71	75
Standard-Nennweite	mm	DN 51	DN 51
Filterfläche	m²	2,3	2,3
Gewicht	kg	100	104
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 640 x 1820	870 x 640 x 1820
Anzahl der Stromphasen	Ph	1	3
Spannung	V	220–240	400
Frequenz	Hz	50	50
Ausstattung			
Zubehör im Lieferumfang		Nein	Nein
Behälter für Nasssaugbetrieb		–	–
Behälter für Trockenanwendungen		6.394-821.0	6.394-821.0
Filterabreinigung		Manuell	Manuell
Staubklasse/Bauart		M	M
Bestell-Nr.		1.573-151.0	1.573-551.0
Preis in €		auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör für Industriesauger auf Anfrage.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin