




HD Cage Industrial (Elektro)

Die neue Spezialklasse – stärker denn je.

Bis zu 500 bar lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Das robuste Cage-Design bietet Rundum-Schutz und erlaubt die sichere Kranverladung. Mit Sackkarrenprinzip für leichten Transport.



1 Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe

- Zuverlässig und langlebig: Die Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe sorgt für optimalen Druck.

2 Sichere Unterbringung

- Zubehör und Werkzeug werden in einem geschützten Fach verstaut. Somit ist immer alles aufgeräumt.

HD 13/35-4

HD 9/50-4

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)

Technische Daten

Druck	bar / MPa	100–350 / 10–35	150–500 / 15–50
Fördermenge	l/h	1260	900
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3
Spannung	V	400	400
Frequenz	Hz	50	50
Zulauftemperatur	°C	60	60
Pumpentyp		Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe	Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe
Antrieb		E-Motor 400 V/50 Hz	E-Motor 400 V/50 Hz
Motorleistung	kW	15	15
Gewicht	kg	190	190
Abmessungen (L x B x H)	mm	930 x 800 x 920	930 x 800 x 920

Ausstattung

Elektrostart	–	–
Bestell-Nr.	1.367-154.0	1.367-156.0
Preis in €	auf Anfrage	auf Anfrage

Zubehör für HD Cage Industrial auf Anfrage.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin

