



HD Cage Industrial (Benzin)



E-Start



1 Industrie-Handspritzpistole

- Robust und langlebig: Die neue Industrie-Handspritzpistole von Kärcher wurde speziell für härteste Einsatzbedingungen konzipiert.

2 Drehzahlregulierung

- Die Drehzahl wird im Stand-by-Betrieb automatisch abgeregelt. Das schont den Motor und spart gleichzeitig Energie.

HD 13/35 Pe

HD 9/50 Pe

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

- Robuste Industripistole
- Wassermangelsicherung (optional)
- Drehzahlregulierung

Technische Daten

| | | HD 13/35 Pe | HD 9/50 Pe |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Druck | bar / MPa | 100–350 / 10–35 | 150–500 / 15–50 |
| Fördermenge | l/h | 1260 | 900 |
| Anzahl der Stromphasen | Ph | – | – |
| Spannung | V | – | – |
| Frequenz | Hz | – | – |
| Zulauftemperatur | °C | 60 | 60 |
| Pumpentyp | | Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe | Kärcher Höchstleistungs-Kurbelwellenpumpe |
| Antrieb | | Honda GX 670 Benzin | Honda GX 670 Benzin |
| Motorleistung | kW | 16,4 | 16,4 |
| Gewicht | kg | 135 | 135 |
| Abmessungen (L x B x H) | mm | 930 x 800 x 920 | 930 x 800 x 920 |

Ausstattung

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Elektrostart | ■ | ■ |
| Bestell-Nr. | 1.367-505.0 | 1.367-506.0 |
| Preis in € | auf Anfrage | auf Anfrage |

■ Im Lieferumfang enthalten. Zubehör für HD Cage Industrial auf Anfrage.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin