Technische Daten und Ausstattung

		HDS 12/18-4 S HDS 12/18-4 SX	HDS 13/20-4 S HDS 13/20-4 SX
		■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ Zwei Reinigungsmitteltanks ■ Wirtschaftliche eco!efficiency-Stufe	■ 2-Strahlrohr-Betrieb möglich ■ Serienmäßige Flammüberwachung ■ LED-Display für Füllstand und Betriebsstunden
Technische Daten			
Stromart	**Ph / V / Hz**	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	**kW**	8,4	9,3
Fördermenge	**l/h**	600–1200	650–1300
Arbeitsdruck	**bar / MPa**	30–180 / 3–18	30–200 / 3–20
Max. Temperatur	**°C**	80 / 155	80 / 155
Gewicht	**kg**	178 | 186	186 | 194
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1330 × 750 × 1060	1330 × 750 × 1060
Reinigungsmitteltank	**l**	20 + 10	20 + 10
Brennstofftank	**l**	25	25
Verbrauch Heizöl Volllast/ eco!efficiency	**kg/h**	7,7 / 6,2	8,3 / 6,6
Ausstattung			
Handspritzpistole		Easy Press	Easy Press
Hochdruckschlauch	**m**	10 | 20	10 | 20
Strahlrohr	**mm**	1050	1050
Powerdüse		■	■
Trockenlaufschutz		■	■
HD-Schlauchtrommel		– | ■	– | ■
SDS-System		■	■
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		**1.071-620.0 | -650.0**	**1.071-800.0 | -850.0**
Preis in €*		**4.390,00 | 4.590,00**	**4.690,00 | 4.890,00**

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-Liter-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PKWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 × 1,5 , stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	83,00
Flexibles Strahlrohr 1050 mm	6.394-654.0	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20°–140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.	205,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 × 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 × 1,5.	495,00
Rotierende Waschbürste für Geräte > 800 l/h	4.762-287.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 × 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	76,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 × 1,5-Innengewinde.	57,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 × 1,5-Außengewinde.	25,00
Doppelstrahlrohr 960 mm	6.394-665.0	Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).	106,00
Flächenreiniger FR 30 ME, Durchmesser 300 mm	2.640-355.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1100 l/h / 80 °C.	390,00
Hochdruckschlauch Longlife 400, 10 m, DN 8, inkl. Drehkupplung	6.388-083.0	Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 × 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage.	163,00
Anbausatz Zweistrahlrohrbetrieb	2.641-805.0	Für Benutzer, die mit einem Gerät zwei Spritzeinrichtungen betreiben wollen. Der Anbausatz enthält ein Y-Verteilerstück, eine Spritzeinrichtung (bestehend aus HD-Schlauch, Strahlrohr und Pistole) sowie zwei abgestimmte Powerdüsen.	480,00
Anbausatz Fernbedienung HDS-M-Klasse	2.642-157.0	Fernbedienung für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse mit den Funktionen Ein/Aus, Heiß-/Kaltwasser und RM-Ein/Aus. Zur Wandmontage.	1.355,00
Anbausatz Münzfernbedienung HDS-M-Klasse	2.642-158.0	Nachrüstbarer Münzprüfer für die Geräte der HDS-Mittel-/Superklasse für den SB-Betrieb. Zur Montage am Gerät.	1.230,00

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.