



HDS-Superklasse




Die Superklasse – das Topgerät für den täglichen Mehrlanzenbetrieb.

Ausgestattet mit starken Pumpen und effizienter Brennertechnologie kommt die Superklasse in der Industrie, im Baugewerbe, in der Landwirtschaft und in großen Fuhrparks (z. B. Speditionen) zum Einsatz.



Ø Einsatz / Tag



1 Service-Control

- Elektronische Geräteüberwachung zum Schutz vor Störeinflüssen.
- Betriebsdatenerfassung mit LED-Anzeige über betriebsbedingte Wartungsintervalle.

2 Duo-Antriebskonzept

- Zwei dauerlastgeprüfte, wassergekühlte Drehstrommotoren.
- Zeitversetzter Anlauf schützt die Stromversorgung vor Überlastung.

HDS 2000 Super

- Zwei leistungsstarke Pumpensätze
- Service-Elektronik, mit Flammüberwachung
- RM-Dosierung über Pistole möglich

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	2 × 6,7
Fördermenge	l/h	800–1850
Arbeitsdruck	bar / MPa	30–180 / 3–18
Max. Temperatur	°C	80 / 98
Gewicht	kg	280
Abmessungen (L × B × H)	mm	1500 × 834 × 1015
Reinigungsmitteltank	l	25 + 25
Brennstofftank	l	25
Verbrauch Heizöl Volllast	kg/h	12,3

Ausstattung

Handspritzpistole		Easy Press
Hochdruckschlauch	m	15
Strahlrohr	mm	1050
Powerdüse		■
Trockenlaufschutz		■
HD-Schlauchtrommel		–
SDS-System		■
Servo Control		■
Bestell-Nr.		1.071-100.0
Preis in €*		8.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

