



Auswahl neuer modularer Komponenten



**Neue Industriepumpe
HDI 30/10**

**HKS 100
Facelift**

**HWE 4000 Gas
eco!efficiency**

Technische Daten

Durchsatz	I/h	Max. 3000	Max. 2400–6000	Max. 2000–6000	Manuelles Reinigungs- equipment
Druck	bar	Max. 100	Max. 100	Max. 140	Nass-/Trocken- sauger, Trockensauger
Temperatur	°C	Max. 60 (85)	Max. 60 (80)	Max. 90	Teppich- grundreinigung
Elektroantrieb	Ph / V / Hz, kW	3 / 400 / 50, 11	Flüssigkeitsstrahl	1 / 230 / 50 / 0,75	Kehr-/ Kehrsaug- maschinen
Gewicht	kg	190	6	550	Kommunal- fahrzeuge

Auswahl modularer Innenreinigungsköpfe



HKF 50 P

HKS 100

HKF 200 E

HKF 200 K2

■ Edelstahl-Innenreinigungskopf mit ATEX-Zulassung			
■ Einstellbare Drehzahl durch Druckluftantrieb	■ Geringe Baugröße	■ Konstante Drehzahl durch Elektroantrieb	■ Einstellbare Drehzahl durch Druckluftantrieb
■ Durchsatz und Druck variabel	■ Flüssigkeitsstrahlgetriebe	■ Durchsatz und Druck variabel	■ Durchsatz und Druck variabel
■ PTFE-Abdichtung	■ Drehzahl einstellbar	■ PTFE-Abdichtung	■ PTFE-Abdichtung
■ Säure-, lauge- und lösemittelbeständig	■ Durchsatz und Druck variabel	■ Säure-, lauge- und lösemittelbeständig	■ Säure-, lauge- und lösemittelbeständig

Technische Daten

Durchsatz	I/h	Max. 1200	Max. 2400–2600	Max. 10000	Max. 18000	Industrial
Druck	bar	Max. 100	Max. 40–100	Max. 200	Max. 200	
Temperatur	°C	Max. 95	Max. 60 (80)	Max. 95	Max. 95	
Pneumatischer Antrieb	bar / l/min	4–7 / 450	–	–	3–6 / 1000	
Elektroantrieb	Ph / V / Hz	–	–	3 / 400 / 50	–	
Min. Behälteröffnung	mm	50 / 70	200	180 / 200	500–600	
Drehzahl	1/min	10–20	8–40	18,5	10–14	
Gewicht	kg	7	6	35	240	
Schutzart	IP	–	–	65	–	
Bestellnummer		3.631-008.0	3.632-030.0	3.631-015.0	3.631-054.0	
Preis in €		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin