



Technische Daten und Ausstattung

Um für unsere Kunden und auf deren spezifischen Anforderungen die optimale Reinigungslösung anbieten zu können, werden die Geräte über einen Variantenkonfigurator geordert. Es werden so dem Kunden eine Vielzahl an verschiedenen Ausstattungsmerkmalen angeboten, die jeweils kundenspezifisch angepasst und anschließend individuell gefertigt und ausgeliefert werden.

Die jeweiligen Konfigurationsmöglichkeiten sind aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

		HD 7/16-4 ST	HD 9/18-4 ST	HD 13/12-4 ST	HWE 860
		■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzbetrieb	■ Kompaktmodell ■ Inkl. kompletter Spritzeinrichtung ■ Einlanzbetrieb	■ 55-l-Edelstahltank ■ Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80 °C) ■ Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung
Technische Daten					
Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Fördermenge	l/h	300–700	460–900	650–1300	mind. 1000
Arbeitsdruck	bar / MPa	30–160 / 3–16	40–180 / 4–18	30–120 / 3–12	–
Max. Druck	bar / MPa	190 / 19	210 / 21	150 / 15	–
Max. Zulauftemperatur	°C	70	70	70	80
Anschlussleistung	kW	4,4	6,4	6,4	24
Gewicht	kg	53	62,5	72	42
Abmessungen (L x B x H)	mm	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420	440 x 508 x 751
Konfiguration – optional					
Zulauftemperatur 85 °C: Für hartnäckige oder fetthaltige Verschmutzungen		85	85	85	–
Dosiereinrichtung Flüssigenthärter: Schützt HD-Pumpe vor Verkalkung		☐	☐	☐	–
Chassis in Edelstahl: Korrosions- beständig und gut zu reinigen		☐	☐	☐	–
Trockenlaufschutz: Schützt HD-Pumpe bei unzurei- chender Wasserzulaufmenge		☐	☐	☐	–
Druckentlastung: Entlastet alle hochdruck- führenden Systemkomponenten		☐	☐	☐	–
Betriebsstundenzähler: Anzeige der zurückgelegten Einsatzstunden		☐	☐	☐	–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1: Wenn RM per Fernbedienung im Niederdruck dosiert werden soll		☐	☐	☐	–
Vorbereitung Fernbedienung ND, RM 1+2: Wenn RM per Fernbedienung im Niederdruck dosiert werden soll		☐	☐	☐	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1: Wenn RM per Fernbedienung im Hochdruck dosiert werden soll		☐	☐	☐	–
Vorbereitung Fernbedienung HD, RM 1+2: Wenn RM per Fernbedienung im Hochdruck dosiert werden soll		☐	☐	☐	–
Ausstattung – Standard					
Handspritzpistole		Easy Press	Easy Press	Easy Press	–
Hochdruckschlauch	m	10	10	10	–
Strahlrohr	mm	1050	1050	1050	–
Dreifachdüse		■ manuell	■ manuell	■ manuell	–
Vorbereitet für Servo Control		■	■	■	–
Bestellnummer		1.524-500.2	1.524-500.2	1.524-500.2	3.070-030.0
Preis in €*		Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	3.250,00

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Zubehör für stationäre Hochdruckreiniger auf Anfrage.

Hochdruck-
reinigerWasser-
recyclingScheuer-/
Scheuersaug-
maschinenManuelles
Reinigungs-
equipmentNass-/Trocken-
sauger, TrockensaugerTeppich-
grundreinigungKehr-/
Kehrsaug-
maschinenKommunal-
fahrzeugeSystemlösung
TrinkwasserFahrzeug-
reinigung

Industrial

Arbeitsschutz

Reinigungs-
mittel