

Hochdruckschläuche.



Das einzigartige Kupplungssystem Kärcher 2000 ermöglicht die schnelle und sichere Verbindung/Trennung von Schlauch und Maschine. Kärcher HD-Schläuche erfüllen in allen Ausführungen höchste Anforderungen. Für Anwendungen mit großem Aktionsradius bietet Kärcher zahlreiche Varianten an Verlängerungsschläuchen. Kärcher Longlife 400 Schläuche garantieren beste Standzeiten. Sie zeichnen sich durch eine zweifache Stahleinlage und ihre robuste Gummidecke aus und sind druckbeständig bis 400 bar. Auch für die speziellen Anforderungen im Lebensmittelbereich hat Kärcher die entsprechenden Hochdruckschläuche im Angebot. Die grauen Lebensmittelschläuche von Kärcher besitzen eine nicht zeichnende Außendecke. Und die Longlife Lebensmittelschläuche mit blauer Außendecke bieten noch einen zusätzlichen Vorteil: Sie sind resistent gegen tierische Fette.

		Bestellnummer	Länge m	Preis €*	Beschreibung
Standard					
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	1	6.391-238.0	10	97,00	NW 6/155 °C/250 bar.
	2	6.391-394.0	15	139,30	NW 6/155 °C/250 bar.
	3	6.391-875.0	10	110,00	NW 6/155 °C/300 bar.
	4	6.390-025.0	10	111,00	NW 8/155 °C/315 bar.
	5	6.390-185.0	15	150,00	NW 8/155 °C/315 bar.
	6	6.390-171.0	20	210,00	NW 8/155 °C/315 bar.
Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz.	7	6.391-342.0	10	103,00	NW 8/155 °C/315 bar, Verlängerung.
	8	6.390-010.0	15	164,00	NW 8/155 °C/315 bar, inkl. Drehkupplung.
	9	6.390-031.0	20	205,00	NW 8/155 °C/315 bar, Verlängerung.
	10	6.390-293.0	30	285,00	NW 8/155 °C/315 bar, inkl. Drehkupplung.
	11	6.390-023.0	15	198,00	NW 10/155 °C/220 bar, Verlängerung.
	12	6.391-512.0	15	177,00	NW 10/155 °C/220 bar, Verlängerung, nicht drehbar.
	13	6.390-726.0	20	215,00	NW 10/155 °C/220 bar, Verlängerung.
	14	6.391-513.0	25	280,00	NW 10/155 °C/220 bar, Verlängerung, nicht drehbar.
	15	6.391-510.0	40	390,00	NW 10/155 °C/220 bar, Verlängerung, nicht drehbar.
	16	6.391-849.0	15	280,00	NW 12/155 °C/250 bar, Verlängerung.
	17	6.391-865.0	40	595,00	NW 12/155 °C/250 bar, Verlängerung.
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Stecknippel-Anschluss für die Schlauchtrommel.	18	6.391-417.0	15	134,00	NW 6/155 °C/250 bar.
	Longlife 400				
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage.	19	6.391-882.0	10	147,00	NW 6/155 °C/400 bar.
	20	6.391-351.0	10	174,00	NW 8/155 °C/400 bar.
	21	6.390-208.0	20	240,00	NW 8/155 °C/400 bar.
Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage.	22	6.391-883.0	10	153,00	NW 6/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung.
	23	6.390-178.0	1,5	46,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Anschlusssteile.
	24	6.388-083.0	10	163,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung.
	25	6.391-354.0	10	150,00	NW 8/155 °C/400 bar, Verlängerung.
	26	6.389-709.0	15	250,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung.
	27	6.390-027.0	20	290,00	NW 8/155 °C/400 bar, Verlängerung.
	28	6.390-294.0	30	332,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung.
	Lebensmittelausführung				
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit grauer, nicht zeichnender Außendecke.	29	6.391-654.0	15	182,00	NW 6/155 °C/250 bar.
	30	6.390-704.0	10	199,00	NW 8/155 °C/250 bar.
	31	6.390-705.0	20	260,00	NW 8/155 °C/250 bar.
Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit grauer, nicht zeichnender Außendecke.	32	6.389-479.0	10	198,00	NW 8/155 °C/250 bar, Verlängerung.
	33	6.389-581.0	20	335,00	NW 8/155 °C/250 bar, Verlängerung.
Longlife Lebensmittelausführung					
Mit patentiertem AVS-Anschluss in der Pistole (drehbar gelagert) und Handverschraubung. M 22 x 1,5 mit Knickschutz. Mit doppelter Stahleinlage und blauer, nicht zeichnender, gegen tierische Fette resistenter Außendecke.	34	6.391-888.0	15	194,00	NW 6/155 °C/400 bar.
	35	6.391-885.0	10	210,00	NW 8/155 °C/400 bar.
	36	6.391-886.0	20	350,00	NW 8/155 °C/400 bar.
Mit beidseitiger Verschraubung, M 22 x 1,5 mit Knickschutz, doppelter Stahleinlage und blauer, nicht zeichnender, gegen tierische Fette resistenter Außendecke.	37	6.391-864.0	10	275,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung
	38	6.391-887.0	20	405,00	NW 8/155 °C/400 bar, inkl. Drehkupplung
Sonderschläuche					
Elektrisch leitend, mit doppelter Stahleinlage. Anschluss an Schlauchtrommel.	39	6.391-741.0	10	210,00	NW 8/400 bar, elektrisch leitend.
	40	6.388-886.0	1,5	87,00	NW 8/400 bar, inkl. Anschlusssteile, gebogener Abgang.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ▲ Als Verlängerungsschlauch. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt.

Weiteres Kärcher Originalzubehör auf Anfrage.