

# Pistolen, Strahlrohre.



Kärcher Easy-Press-Handspritzpistolen bestehen durch ihre patentierte Haltekraftreduzierung sowie die Softgrip-Einlage für angenehmen Griffkomfort. Die Servo-Control-Regler im Griffbereich garantieren eine komfortable und präzise Regulierung von Druck und Wassermenge bei laufendem Betrieb. Die neue Kärcher HD-Schnellkupplung ermöglicht einen schnellen und einfachen Wechsel zwischen verschiedensten Zubehören. Kärcher Standard-Strahlrohre aus hochwertigem Edelstahl sind unter Druck um 360° drehbar. Sie verfügen über ergonomisch geformte Griffschalen und große Handverschraubungen für eine optimale Handhabung und Isolation. Spezialstrahlrohre erweitern die Einsatzbereiche von Hochdruckreinigern bedeutend. Zum Beispiel das flexible Strahlrohr – es eignet sich bestens zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Oder das Teleskopstrahlrohr für die Decken- und Fassadenreinigung.

		Bestellnummer	Länge mm	Preis €*	Beschreibung
<b>Easy-Press-HD-Pistole mit Haltekraftreduzierung (Kärcher Patent)</b>					
Easy-Press-HD-Pistole Softgrip.	1	4.775-463.0		66,00	Für HD-Schläuche NW 6 / NW 8 mit Swivel Ø 11 mm.
	2	4.775-466.0		81,00	Mit integriertem Adapter, Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
Verlängerte Easy-Press-HD-Pistole.	3	4.775-529.0		84,00	Für HD-Schläuche mit Swivel.
<b>Servo-Control-Regler</b>					
Wassermengen- und Druckregulierung direkt an der Handspritzpistole.	4	4.775-526.0		51,00	Fördermenge 0–750 l/h.
	5	4.775-470.0		51,00	Fördermenge 750–1.100 l/h.
	6	4.775-471.0		51,00	Fördermenge > 1.100 l/h.
	7	4.775-805.0		auf Anfrage	Fördermenge 750–1.100 l/h. Edelstahl-Ausführung für den Lebensmittelbereich, wasserführende Bauteile aus Edelstahl.
<b>Handspritzpistole</b>					
High-End-HD-Pistole.	8	4.775-823.0		220,00	Mit optimiertem Durchfluss. Geringe Druckverluste auch bei Wassermengen bis zu 2.500 l/h. Robustheit und Langlebigkeit für den professionellen Einsatz. Lebensmittelechte und meereswasserbeständige Materialien bieten beste Voraussetzungen für den Einsatz im Food-Gewerbe und der Industrie. Anschluss für HD-Schläuche M 22 x 1,5.
<b>Schnellkupplung</b>					
Schnellkupplung.	9	6.401-458.0		57,00	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 x 1,5 Innengewinde.
Stecknippel.	10	6.401-459.0		25,00	Gehärteter Edelstahl, für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 x 1,5 Außengewinde.
<b>Strahlrohre</b>					
Strahlrohre, nicht drehbar.	11	4.760-667.0	250	43,00	Edelstahl mit Handverschraubung, nicht drehbar. In Verbindung mit verlängerter Pistole.
	12	4.760-665.0	550	47,00	
Strahlrohre, drehbar, 300 bar.	13	4.760-664.0	600	67,00	Strahlrohre in verschiedenen Längen-Ausführungen. Edelstahl mit großer Handverschraubung. Ergonomisch geformte Griffschalen, die eine optimale Handhabung und Isolierung gewährleisten. Unter Druck um 360° drehbar.
	14	4.760-663.0	850	79,00	
	15	4.760-660.0	1050	82,00	
	16	4.760-661.0	1550	107,00	
	17	4.760-662.0	2050	117,00	
Strahlrohr, grau, drehbar, ergonomisch.	18	4.760-655.0	1050	116,00	Lebensmittelausführung, alle wasserführenden Bauteile aus Edelstahl oder Sondermessing.
Doppelstrahlrohr, 310 bar.	19	6.394-665.0	960	106,00	Stufenlose Regulierung des Arbeitsdrucks direkt am Handgriff bei voller Wassermenge. Geeignet vor allem für die Landwirtschaft (z. B. Stallreinigung).
Vibrasoft-Lanze, 250 bar.	20	6.415-951.0	950	220,00	Der federelagerte 360°-Rundumgriff reduziert die Vibrationen am Strahlrohr erheblich. Dadurch verringert sich die körperliche Belastung für den Anwender, vor allem bei der Arbeit mit dem Dreckfräser. Zusätzlich bietet der 360°-Rundumgriff vielfältige Griffmöglichkeiten.
Abgewinkeltes Strahlrohr.	21	4.760-073.0		81,00	Mit Düsenersatz. Spezielle Form zur Reinigung von Regenrinnen und zur hygienischen Reinigung von Toiletten. Edelstahl.
Flexibles Strahlrohr, 210 bar.	22	6.394-654.0	1050	205,00	Stufenlose Verstellung der Biegung des Strahlrohrs von 20°–140°. Besonders geeignet für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen, wie z. B. Dachrinnen, Autodächer, Unterböden oder Radkästen.
Haltegurt für Teleskopstrahlrohr.	23	6.373-987.0		auf Anfrage	
Teleskopstrahlrohr, 225 bar.	24	6.394-690.0	1800–5400	495,00	Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.
Rinnenreinigungsstrahlrohr.	25	2.642-305.0		199,00	Das Strahlrohr dient zur Reinigung von Rinnenentwässerungssystemen. Durch die Strahlrohrform und die spezielle Düse kann die Reinigung ohne Abnehmen des Abdeckgitters ausgeführt werden.
Unterbodenstrahlrohr.	26	4.760-245.0	700	157,00	Fahrbar; für die effektive und bequeme Reinigung der Fahrzeugunterseiten und Kotflügel. Edelstahl, ohne HD-Düse.

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. \*Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt.  
**Weiteres Kärcher Originalzubehör auf Anfrage.**