



Powerdüsen, Dreifachdüsen.



Die Kärcher Powerdüse reinigt große Flächen deutlich schneller und gründlicher. Der rand-scharf gebündelte Sprühstrahl aus großen, zusammenhängenden Tropfen bringt bis zu 40 % mehr Aufprallkraft. Dadurch wird die Reinigungswirkung enorm gesteigert (siehe DLG-Prüfbericht 4316).



Herkömmliche Düse



Powerdüse

Die robusten und hochwertigen Kärcher Dreifachdüsen aus Edelstahl gewährleisten eine hohe Langlebigkeit. Drei Strahlarten stehen zur Verfügung: 0° Hochdruckpunktstrahl, 25° Hochdruckflachstrahl und 40° Niederdruckstrahl Die integrierte Powerdüsenkontur im 25° Hochdruckflachstrahl garantiert maximale Reinigungskraft.

		Bestellnummer	Düsengröße	Preis €*	Beschreibung
Powerdüsen					
Powerdüsen Spritzwinkel 40°.	1	2.884-522.0	40	19,50	Flachstrahl für hohe Flächenleistung – geeignet für empfindliche Oberflächen.
	2	2.885-013.0	42	auf Anfrage	
	3	2.884-523.0	45	19,50	
	4	2.884-524.0	50	19,50	
	5	2.884-525.0	55	19,50	
	6	2.884-526.0	75	19,50	
	7	2.884-527.0	80	19,50	
Dreifachdüsen					
Max. Arbeitsdruck 300 bar.	8	4.767-144.0	28	74,00	Manuell umschaltbare Dreifachdüse mit Edelstahldüse. Robust, langlebig und unempfindlich gegen Schmutz. Bequeme Strahlumstellung zwischen Hochdruckpunktstrahl (0°), Hochdruckflachstrahl mit Powerdüsenkontur (25°) und Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.
	9	4.767-190.0	30	74,00	
	10	4.767-145.0	31	74,00	
	11	4.767-195.0	32	74,00	
	12	4.767-147.0	34	74,00	
	13	4.767-148.0	36	74,00	
	14	4.767-149.0	38	74,00	
	15	4.767-150.0	40	74,00	
	16	4.767-151.0	42	74,00	
	17	4.767-152.0	43	74,00	
	18	4.767-153.0	45	74,00	
	19	4.767-154.0	50	74,00	
	20	4.767-155.0	53	74,00	
	21	4.767-157.0	60	74,00	
Dreifachdüsen, touchless					
Berührungslos umschaltbar.	22	4.767-001.0	34	80,00	Schnelle und bequeme Strahlumstellung durch Schwenken der Düse. Wahl zwischen Hochdruckpunktstrahl, Hochdruckflachstrahl (25°), manuelle Umstellung auf Niederdruckflachstrahl (40°). Bei Geräten mit Injektor dient der Niederdruckflachstrahl zur Reinigungsmittelansaugung und -ausbringung. Anschluss M18 x 1,5.
	23	4.767-016.0	37	80,00	
	24	4.767-002.0	45	80,00	
	25	4.767-065.0	50	80,00	
	26	4.767-066.0	55	80,00	
	27	4.767-067.0	60	80,00	
	28	4.767-068.0	80	80,00	
	29	4.767-069.0	120	81,00	
Winkel-Variodüse 0°–90°					
	30	4.763-039.0	50	109,00	Ermöglicht die Veränderung des Hochdruckstrahls von 0°–90° Spritzwinkel – „stufenlos“. Dadurch leichte Anpassung an alle Verschmutzungsarten und Oberflächen.
	31	4.763-058.0	55	109,00	
	32	4.763-036.0	80	109,00	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt.
Weiteres Kärcher Originalzubehör auf Anfrage.