

Rohrreinigung, Fass- und Behälterreinigung.



Kärcher Hochdruckreiniger lassen sich in Verbindung mit dem Spezialzubehör „Rohrreinigung“ optimal zur Reinigung verschmutzter und verstopfter Abflüsse und Rohre einsetzen. Die Düsenöffnungen sind nach hinten gerichtet, sodass sich die Düse samt Schlauch automatisch ins Rohr hineinzieht. So werden selbst hartnäckige Ablagerungen an der Rohrwand zuverlässig abgelöst und mit dem Wasserstrom nach hinten aus dem Rohr geschwemmt.

Auch für die Fass- und Behälterreinigung bietet Kärcher zahlreiche Zubehöre, die in Verbindung mit Kärcher Hochdruckreinigern perfekte Ergebnisse versprechen. Zum Beispiel der speziell für die Reinigung von Eichenholzfässern entwickelte BC 14/12, der sogar mit einer integrierten Absaugfunktion aufwartet.

		Bestell- nummer	Länge m	Düsen- größe	Durch- messer mm	Preis €*	Beschreibung
Rohrreinigungsschläuche							
NW 6, 120 bar.	1	6.390-028.0	20			129,00	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8").
	2	6.390-029.0	30			159,00	
NW 6, 250 bar.	3	6.390-030.0	20			215,00	
Rohrreinigungsdüsen							
Rohrreinigungsdreckfräser	4	6.415-944.0		40	25 mm	auf Anfrage	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × Rotordüse nach vorne, 3 × 30° nach hinten.
	5	6.415-946.0		40	30 mm	auf Anfrage	
	6	6.415-948.0		40	35 mm	auf Anfrage	
	7	6.415-945.0		60	25 mm	auf Anfrage	
	8	6.415-947.0		60	30 mm	auf Anfrage	
Rohrreinigungsdüsen	9	6.415-949.0		60	35 mm	auf Anfrage	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten.
	10	5.763-087.0		80	25 mm	43,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 × 30° nach hinten.
	11	5.763-088.0		100	24 mm	43,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 × 30° nach hinten.
	12	5.763-089.0		120	16 mm	43,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 8 × 30° nach hinten.
	13	5.763-015.0		55	16 mm	24,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
	14	5.763-019.0		65	16 mm	24,00	3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm.
	15	5.763-016.0		60	16 mm	24,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
	16	5.763-020.0		65	16 mm	24,00	1 × nach vorne, 3 × 30° nach hinten, Ø 16 mm.
	17	5.763-017.0		50	30 mm	24,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch.
	18	5.763-021.0		70	30 mm	24,00	3 × 30° nach hinten, Ø 30 mm.
Rotierende Rohrreinigungsdüsen	19	6.415-428.0		50	16 mm	138,00	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 4 rotierende Strahlen.
	20	6.415-440.0		65	16 mm	138,00	
Fass- und Behälterreinigung							
Fassreiniger BC 14/12, 120 bar.	21	2.641-740.0				1.990,00	Spritzeinrichtung zur wirtschaftlichen Innenreinigung von Behältern und Fässern, insbesondere Eichenholzfässer mit einem Fassungsvermögen von 225–600 Liter. Innerhalb von 36 Sekunden ist ein Reinigungszyklus abgeschlossen und jeder Punkt im Behälter vom Wasserstrahl abgefahren. Nach der Reinigung kann der BC 14/12 das Schmutzwasser automatisch und komfortabel absaugen. Aufgrund des mitgelieferten Transformators kann der BC 14/12 weltweit eingesetzt werden (110–240 V, 50–60 Hz). Die enthaltenen Düsenkits ermöglichen den Einsatz mit Hochdruckreinigern mit einer Wassermenge von 600 bis 1400 l/h. Elektrische Komponenten gemäß IP 55 geschützt.

□ Mögliches Zubehör. *Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich MwSt.

Weiteres Kärcher Originalzubehör auf Anfrage.