

# Reinigungsmittel für Hochdruckreiniger.

Schneller und besser reinigen bei wenig Energieverbrauch, geringe Abwasserbelastung durch Mineralölrückstände: Viele Vorteile sprechen für Kärcher Reinigungs- und Pflegemittel – geeignet für Industrie, Handwerk und den Lebensmittelbereich.

Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	Bestell-Nr. / VE Stück	Einzel- preis in €* I/kg in €* <sup>2</sup>	Preis je		
<b>Reinigung und Pflege von PKW und Nutzfahrzeugen</b>										
 <p><b>Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ASF</b> Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Reinigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz.</p>	Hochdruckreiniger	1+3	1,5–10 %	alkalisch	2,5 l	4	6.295-584.0	17,50	7,00	
	Sprühgeräte		1,5–10 %	pH-Wert: 13	10 l	1	6.295-068.0	49,50	4,95	
					20 l	1	6.295-069.0	90,00	4,50	
					200 l	1	6.295-422.0	610,00	3,05	
					1000 l	1	6.295-072.0	2.560,00	2,56	
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Öl- und Fettlöser Extra RM 31 ASF ecoefficiency</b> Hochkonzentriertes Hochdruck-Grundreinigungsmittel. Beseitigt äußerst effektiv in allen Temperaturbereichen stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Ruß und Rauchharz. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.</p>	Hochdruckreiniger (80 °C)	1+3	0,75–4 %	alkalisch	2,5 l		6.295-646.0	18,90	7,56	
	Hochdruckreiniger (60 °C)	1+3	1–5 %	pH-Wert: 13,5	10 l		6.295-647.0	52,00	5,20	
				1,5–10 %		20 l		6.295-648.0	94,00	4,70
						200 l		6.295-649.0	640,00	3,20
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Aktivreiniger, alkalisch, RM 81 ASF</b> Reinigungsaktives und material-schonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet.</p>	Hochdruckreiniger	1+3	1–5 %	alkalisch	2,5 l	4	6.295-555.0	18,50	7,40	
	Sprühgeräte		5–25 %	pH-Wert: 12,6	10 l	1	6.295-556.0	54,00	5,40	
					20 l	1	6.295-557.0	94,00	4,70	
					200 l	1	6.295-558.0	700,00	3,50	
					1000 l	1	6.295-559.0	2.875,00	2,88	
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Aktivreiniger, alkalisch, RM 81 ASF ecoefficiency</b> Reinigungsaktives und material-schonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet. Durch die ecoefficiency-Formulierung besonders ergiebig, reinigungsstark und umweltschonend.</p>	Hochdruckreiniger (80 °C)	1+3	0,75–4 %	alkalisch	2,5 l		6.295-642.0	19,90	7,96	
	Hochdruckreiniger (60 °C)	1+3	1–5 %	pH-Wert: 12,3	10 l		6.295-643.0	57,00	5,70	
				5–20 %		20 l		6.295-644.0	99,00	4,95
						200 l		6.295-645.0	730,00	3,65
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Felgenreiniger intensiv RM 800 ASF</b> Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die material-schonende Entfernung aller gängigen Felgenreiniger wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen, Kalkflecken und Salzurückstände.</p>	Sprühgeräte		10 %	sauer	20 l	1	6.295-441.0	88,00	4,40	
	SB-Waschplätze		10 %	pH-Wert: 0,3	200 l	1	6.295-452.0	840,00	4,20	
	Fahrzeug-Waschanlage		10 %							
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Felgenreiniger, alkalisch, RM 801</b> Spezial-Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen (ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen). Entfernt schonend und intensiv die hartnäckigsten Felgenreiniger wie Straßenstaub, eingebrannten Bremsstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift Betonböden und Radmulden nicht an.</p>	Sprühgeräte		10 %	alkalisch	20 l	1	6.295-323.0	180,00	9,00	
	SB-Waschplätze		10–20 %	pH-Wert: 13,5	200 l	1	6.295-401.0	1.670,00	8,35	
	Fahrzeug-Waschanlage	1+9 bis 1+4	10–20 %							
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Vorwäsche RM 803 ASF</b> Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen.</p>	Hochdruckreiniger	1+2	0,5–2 %	alkalisch	10 l	1	6.295-547.0	55,00	5,50	
	Fahrzeug-Waschanlage	1+2	0,5–2 %	pH-Wert: 13	20 l	1	6.295-548.0	97,00	4,85	
	SB-Waschplätze	1+2	0,5–2 %		200 l	1	6.295-549.0	855,00	4,28	
	Sprühgeräte		2 %							
<b>NTA-frei</b>										
 <p><b>Heißwachs RM 41</b> Konservierungs- und Lackpflegemittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hochglänzende Oberfläche.</p>	Hochdruckreiniger	1+3	1–2 %	schwach	10 l	1	6.295-153.0	80,00	8,00	
	Manuell		1–2 %	sauer	20 l	1	6.295-154.0	138,00	6,90	
				pH-Wert: 4,5						
<b>NTA-frei</b>										

<sup>1)</sup> VDA-Konform Klasse A <sup>2)</sup> Aufgeführt in der 7. Desinfektionsmittel-Liste der DVG für den Lebensmittelbereich vom Juni 2011.

<sup>3)</sup> Aufgeführt in der Desinfektionsmittel-Liste des VAH vom 01.04.2012 (mhp Verlag GmbH, Wiesbaden)

<sup>4)</sup> Aufgeführt in der 13. Desinfektionsmittel-Liste der DVG für die Tierhaltung vom Juni 2011. Aufgeführt in der IHO-Desinfektionsmittel-Liste für Tierhaltung.

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.