

Behandlungskemikalien für die Wasseraufbereitung.

Zur Sicherstellung eines dauerhaft störungsfreien Betriebes der Anlagen und eines guten Aufbereitungsergebnisses bietet Kärcher die geeigneten Behandlungskemikalien an. Die Produkte haben sich im langjährigen Einsatz bestens bewährt und sind auf den jeweiligen Einsatz und Anlagentyp hin optimiert.



Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigenschaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr. / Stück	Einzel- preis in €* I/kg in €* I/kg in €* I/kg in €* I/kg in €*	Preis je
Wasseraufbereitung									
 Spaltmittel, Pulver RM 846 Das Reaktionsmittel für die Aufbereitung von mineralölbelastetem Waschwasser. Es bilden sich große und stabile Flocken, die leicht abgefiltert werden können.	Wasser- aufbereitungsanlagen		0,10 %	schwach alkalisch pH-Wert: 8,7 NTA-frei	20 kg	1	6.295-164.0	98,00	4,90
 Flockungshilfsmittel RM 847 Zur effektiven Aufbereitung und Behandlung von belasteten Wassern aus der Kfz-Ober- und Motorwäsche. Bildet große und filterbare Flocken.	Wasser- aufbereitungsanlagen	1+9	0,07 %	neutral pH-Wert: 5,3 NTA-frei	1 l	2	6.295-630.0	Auf Anfrage	
 Entkeimungsmittel W RM 851 Inaktiviert zuverlässig geruchsbildende Bakterien und verhindert so unangenehme Gerüche und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf.	Wasser- aufbereitungsanlagen		0,002 %	schwach sauer pH-Wert: 3 NTA-frei	20 l	1	6.295-450.0	124,00	6,20
 Aktivchlor RM 852 Bekämpft den Fäulnisprozess, unangenehme Geruchsbelästigung und Schleimbildung im Waschwasserkreislauf. Verhindert Wiederverkeimung des aufbereiteten Trinkwassers.	Wasser- aufbereitungsanlagen Trinkwasser- aufbereitungsanlagen		0,002 % 0,0003 %	alkalisch pH-Wert: 13,1 NTA-frei	20 l	1	6.295-451.0	163,00	8,15
 Härtestabilisator RM 5000 Verhindert Scaling auf Membranen zur Trinkwasseraufbereitung und dient als Dispergiemittel.	Wasser- aufbereitungsanlagen	Entsprechend Rohwasser- Zusammensetzung		schwach sauer pH-Wert: 4,5 NTA-frei	1 l 23 kg	1 1	6.295-229.0 6.290-991.0	40,00 585,00	40,00 25,43
 Flockungsmittel RM 5001 Hochwirksames Produkt zur Reinigung von schwebstoffhaltigem Rohwasser in der Trinkwasseraufbereitung.	Wasser- aufbereitungsanlagen	Entsprechend Rohwasser- Zusammensetzung		sauer pH-Wert: 0 NTA-frei	10 l	1	6.295-168.0	76,00	7,60

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruck-
reiner

Wasser-
recycling

Scheuer-/
Scheuersaug-
maschinen

Manuelles
Reinigungs-
equipment

Nass-/Trocken-
sauger,
Trockensauger

Teppich-
grundreinigung

Kehr-/
Kehrsaug-
maschinen

Kommunal-
fahrzeuge

Systemlösung
Trinkwasser

Fahrzeug-
reinigung

Industrial

Arbeitsschutz

Reinigungs-
mittel