


**Aqua Stop**

Für sicheres Entkoppeln ohne Verspritzen.


**Griffmulden**

Besonders komfortable Griffmulden aus Weichkunststoff erleichtern das An- und Abkoppeln von Kärcher Premium- und Plus-Kupplungen.


**3-Wege-Verteiler**

Hochwertiger 3-Wege-Verteiler mit drei unabhängigen Reglern.


**3-Wege-Kupplung**

Intelligente 3-Wege-Kupplung zum einfachen Verbinden von drei Schläuchen.


**Hahnanschluss für Innenarmaturen**

- Ermöglicht den Anschluss eines Gartenschlauches im Haus
- Robuste Fixierung durch Innengewinde aus Messing
- Gewindeschutz zur leichten Fixierung


**2-Wege-Verteiler**

- 2 unabhängige, regulierbare Wasseranschlüsse
- Ideal zur Verbindung zweier Schläuche an einem einzelnen Wasserhahn mit G3/4-Gewinde
- G3/4-Hahnanschluss mit G1/2-Reduzierstück


**3-Wege-Verteiler**

- Hahnanschluss für Hähne mit G1-Gewinde und G3/4-Reduzierstück
- Ermöglicht die Bewässerung mit bis zu 3 Schläuchen gleichzeitig
- 3 unabhängige, stufenlose Regler
- Mit 3 Hahnanschlüssen


**2-Wege-Kupplung**

- Zur Verbindung von 2 Schläuchen
- Robustes Design


**3-Wege-Kupplung**

- Zum Verbinden dreier Schläuche
- Robustes Design

**Schlauchstecksysteme**

<b>Bestell-Nr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-010.0 (15 St.)	2.645-199.0 (10 St.)	2.645-200.0 (4 St.)	2.645-008.0 (15 St.)	2.645-009.0 (15 St.)
<b>Bestell-Nr. Lose (VE)<sup>1)</sup></b>	-	-	-	2.645-067.0 (25 St.)	2.645-068.0 (25 St.)
<b>Preis in €/Stück</b>	5,99	9,99	22,99	1,99	2,99


**Geräteanschluss G1/2 | G3/4**

- Zur Verbindung von Schlauchkupplungen und bspw. Sprinklern mit Innengewinde


**Dichtungsset**

- 3 Dichtungsringe (2x für G3/4, 1x für G1)
- 1 Vorfilter für G3/4-Hahnanschlüsse


**O-Ring-Set**

- 6 Dichtungsringe (4x 10,8 x 2,6 mm, 1x 15,9 x 2,6 mm, 1x 17,1 x 2,6 mm)
- 1 Sprinklerfilter

**Schlauchstecksysteme**

<b>Bestell-Nr. Blister (VE)<sup>1)</sup></b>	2.645-098.0   -099.0 (15 St.)	2.645-073.0 (15 St.)	2.645-074.0 (15 St.)
<b>Preis in €/Stück</b>	1,99   1,99	1,99	1,99

<sup>1)</sup> VE = Verpackungseinheit. \* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.