


Rechteckregner

Stufenlos einstellbare Beregnungsfläche – bis max. 320 m².


Komfortables Ausrichten


Der Spritzschutz schützt den Anwender bei der Ausrichtung des Sprinklers.


Im trockenen Bereich

Vor Nässe geschützt, lassen sich die Beregnungsfläche und die Wassermenge bequem einstellen.


Variable Sprengbreite

Durch die Abschaltung von Düsen lässt sich die Sprengbreite regulieren.


Rechteckregner OS 5.320 SV

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz
- Einstellbare Wassermenge (0–max)
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 320 m²
- Sprengweitenregulierung


Rechteckregner OS 5.320 S

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Komfortable Ausrichtung durch Spritzschutz
- Einstellbare Wassermenge (0–max)
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 320 m²


Rechteckregner OS 3.220

- Stufenlose Einstellung der Reichweite
- Besonders langlebiges Getriebe
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 220 m²


Impuls-, Kreis- und Sektorenregner PS 300

- Bewässerungsfläche von 30–360°
- Einstellbarer Sprengwinkel, z. B. zur Bewässerung unter Bäumen
- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 706 m²

Sprinkler

Sprengweite	Länge m	Breite m	m ²	Länge m	Breite m	m ²	Länge m	Breite m	m ²	Ø in m	m ²
Bei 2 bar	5–16	5–12	25–190	5–16	12	60–190	5–14	9	45–120	25	490
Bei 4 bar	6–20	6–16	36–320	6–20	16	100–320	6–17	13	80–220	30	706
Sprühbild											
Bestell-Nr. (VE) ¹⁾	2.645-135.0 (6 St.)			2.645-134.0 (6 St.)			2.645-133.0 (6 St.)			2.645-023.0 (10 St.)	
Preis in €/Stück	42,99			34,99			19,99			17,49	


Kreisregner RS 130/3

- Robuste Metallarme
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 133 m²


Kreisregner RS 120/2

- Einstellbarer Sprühwinkel
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 113 m²


Sprühregner CS 90 Spike | CS 90 Vario

- Robuster Spike für unebenen oder abschüssigen Untergrund
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 64 m²
- Zusätzlicher Adapter zur Bewässerung von rechteckigen Flächen (CS 90 Vario)


Multifunktions-Flächenregner MS 100, 6-fach

- Verschiedene Bewässerungsformen durch 6 verschiedene Düsenformen
- Wandhalterung
- Max. Beregnungsfläche²⁾ 78 m²

Sprinkler

Sprengweite	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²	Ø in m	m ²
Bei 2 bar	11	95	8	50	9	64	8,4	55
Bei 4 bar	13	133	12	113	9	64	10	78
Sprühbild								
Bestell-Nr. (VE) ¹⁾	2.645-019.0 (8 St.)		2.645-020.0 (8 St.)		2.645-024.0 -025.0 (10 St.)		2.645-026.0 (8 St.)	
Preis in €/Stück	16,99		14,99		6,99 6,99		10,99	

¹⁾ VE = Verpackungseinheit. ²⁾ Alle Angaben zur Beregnungsfläche beziehen sich auf 4 bar Systemdruck. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
 G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.