Die neue Bewegungsfreiheit.



Mehr Mobilität, weniger Ziehen und Zerren: Die neuen Schlauchwagen von Kärcher sorgen für eine bedeutende Erleichterung der Gartenarbeit. Endlich muss der Schlauch nicht mehr mühevoll durch den Garten gezogen werden, sondern wird bequem per Schlauchwagen von A nach B bewegt. So können Hindernisse spielend leicht und elegant umfahren werden. Der Schlauch wird dabei einfach abgerollt und legt sich entlang der Fahrstrecke am Boden ab. Das lange Schlauchteil wird einfach am Wasserhahn angeschlossen und der kurze Schlauch zur Bewässerung verwendet. Das Ergebnis: Kein lästiges Ziehen am Schlauch mehr, kein ständiges Umkippen des Schlauchwagens und deutlich weniger Beschädigungen.







Metall-Schlauchwagen HT 80 M

- Robuster, rostresistenter Stahlrahmen und Trommel
- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Schlauchführung und freilaufende Handkurbel
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Mit 2 Universal-Schlauchkupplungen Plus (2.645-193.0)





Metall-Schlauchwagen HT 80 M Kit

- Wie Schlauchwagen HT 80 M
- Mit 20 m 1/2"-PrimoFlex® Plus-Schlauch 2.645-144.0, Spritzpistole Plus 2.645-048.0, 4 Universal-Schlauchkupplungen Plus (3x 2.645-193.0, 1x2.645-194.0) und G3/4-Hahnanschluss

Mobile	Schlauc	haufbewahrung
--------	---------	---------------

Schlauchkapazitäten		M 00
1/2" (13 mm)	Max. 80 m	Max. 80 m
5/8" (15 mm)	Max. 60 m	Max. 60 m
3/4" (19 mm)	Max. 40 m	Max. 40 m
Bestell-Nr. (VE)1)	2.645-042.0 (1 St.)	2.645-043.0 (1 St.)
Preis in €*/Stück	76,99	139,99

 $^{^{1)}}$ VE = Verpackungseinheit. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.

