

Mobil mit Stil

Kurzes Schlauchende einfach über den Haken legen, Zubehör direkt am Gerät verstauen und den Schlauchwagen bequem zum Einsatzort bewegen.




Mehr Beweglichkeit

Schluss mit dem mühsamen Zerren am Schlauch: Hindernisse lassen sich mit dem neuen Schlauchwagen jetzt ganz leicht und elegant umfahren.




Kompakter Komfort

Die neuen Kärcher Schlauchwagen lassen sich besonders platzsparend verstauen.



Sicher fixiert

Beim Transport oder bei der Lagerung kann der Schlauch am Gerät sicher fixiert werden.



Schlauchwagen HT 4.500

- Rutschfester, ergonomischer Griff
- Höhenverstellbare Schubgabel
- Klappbar zur platzsparenden Verstauung
- Abgewinkelter Schlauchanschluss
- Fixiermöglichkeit für Gießstab oder Spritze
- Gesteigerte Mobilität durch Verstauehaken für kurzen Schlauch
- 2 Schlauchkupplungen
- Fertig montiert



Schlauchwagen HT 4.520 Kit 1/2"

- Wie HT 4.500
- Mit 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze Plus (2.645-177.0), 3 Schlauchkupplungen, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
- Fertig montiert



Schlauchwagen HT 3.420 Kit 1/2"

- Höhenverstellbare Schubgabel
- Klappbar, zur platzsparenden Verstauung
- Mit 20 m 1/2"-PrimoFlex®-Schlauch, Spritze Plus (2.645-177.0), 3 Schlauchkupplungen, 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop, G3/4-Hahnanschluss und G1/2-Reduzierstück
- Fertig montiert

Mobile Schlauchaufbewahrung

Schlauchkapazitäten			
1/2" (13 mm)	Max. 50 m	Max. 50 m	Max. 40 m
5/8" (15 mm)	Max. 35 m	Max. 35 m	Max. 30 m
3/4" (19 mm)	Max. 23 m	Max. 23 m	Max. 20 m
Bestell-Nr. (VE) ¹⁾	2.645-170.0 (6 St.)	2.645-168.0 (6 St.)	2.645-166.0 (6 St.)
Preis in €/Stück	49,99	69,99	49,99

¹⁾ VE = Verpackungseinheit. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.