Phthalat- und schwermetallfrei.



Kärchers PrimoFlex®-Qualitätsschläuche sind frei von gesundheitsschädigenden Weichmachern. Sie zeichnen sich durch ein Höchstmaß an Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit aus und sind auf Funktion und Handhabung optimiert. Der eingearbeitete gelbe KEVLAR®²-Faden aus dem Hause DuPont™ ist unverwechselbares Merkmal unserer PrimoFlex® Premium- und PrimoFlex® Plus-Schläuche und unterstreicht die Strapazierfähigkeit und den Qualitätsanspruch.







- Für den anspruchsvollen Gartennutzer
- Gesundheitlich unbedenklicher phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Widerstandsfähig gegen hohen Druck durch patentierte doppelte Armierung: Strick- und Kreuzgewebe mit innovativer gelber KEVLAR®²⁾-Faser von DuPont™
- 5 Lagen
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Extrem flexibel, knick- und verwindungsfest
- Berstdruck 50 bar³
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 18 Jahre Garantie



Schlauch PrimoFlex® Plus

- Für den fortgeschrittenen Gartennutzer
- Gesundheitlich unbedenklicher phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Extrem robuster, flexibler und knickfester Schlauch
- Kreuzgewebe mit innovativer gelber KEVLAR^{®2)}-Faser von DuPont[™]
- 3 Lagen
- Lichtundurchlässige Innenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 45 bar³)
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 15 Jahre Garantie

Schläuche							
Innendurchmesser	1/2"			1/2"		3/4"	
Länge	20 m	50 m		20 m	50 m	25 m	50 m
Gewicht g/m	155	155		130	130	230	230
Bestell-Nr. (VE) ¹⁾	2.645-150.0 (1 St.)	2.645-151.0 (1 St.)		2.645-144.0 (1 St.)	2.645-145.0 (1 St.)	2.645-148.0 (1 St.)	2.645-149.0 (1 St.)
Preis in €*/Stück	39,99	92,99		26,99	66,99	59,99	112,99



Schlauch PrimoFlex®

- Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Gesundheitlich unbedenklicher phthalatfreier Qualitäts-Gartenschlauch
- 3 Lager
- Wetterbeständige Anti-UV-Außenschicht
- Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Berstdruck 24 bar³
- Hohe Temperaturbeständigkeit von –20 bis +65 °C
- Kadmium-, barium- und bleifrei
- 12 Jahre Garantie



Spiralschlauchset

- Ideal zur Bewässerung von Pflanzen in kleineren Gärten, Balkonen, Terrassen oder auf Campingplätzen
- 10 m Spiralschlauch, phthalatfrei, knickfest und UV-beständig
- Multifunktions-Pistole mit 4 SprühbildernSpiralschlauchkupplung mit Knickschutz
- Spiralschlauchkupplung mit Knickschutz und Aqua Stop
- Hahnanschluss G3/4
- Hahnanschluss für Innenarmaturen
- Wandhalterung

Schläuch	Э			
Innendurchn	nendurchmesser 1/2"		/2"	5/16"
Länge		20 m	50 m	10 m
Gewicht	g/m	110	110	-
Bestell-Nr. (VE) ¹⁾		2.645-138.0 (1 St.)	2.645-139.0 (1 St.)	2.645-178.0 (3 St.)
Preis in €*/S	tück	18,99	45,99	29,99

¹⁾ VE = Verpackungseinheit. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. ²⁾ Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company.

³⁾ Angabe bezieht sich auf 1/2" (13 mm)-Schläuche ohne Armaturen.

 $G1 = 33,3 \text{ mm}; \ G3/4 = 26,4 \text{ mm}; \ G1/2 = 21,0 \text{ mm}; \ Schlauch-Innendurchmesser} : 5/16" = 8 \text{ mm}; \ 1/2" = 13 \text{ mm}; \ 5/8" = 15 \text{ mm}; \ 3/4" = 19 \text{ mm}.$