



Bewässern mit Köpfchen

Bei zu geringer Bodenfeuchte startet die Bewässerung automatisch zum nächsten eingestellten Zeitpunkt.



Stetiger Funkkontakt

Kabellos wird der gemessene Feuchtigkeitswert des Bodens alle 30 min per Funk an den SensoTimer™ übermittelt.



Bewässerungsautomat WU 60/2 sun

Ein Solarsensor startet die Bewässerung bei Sonnenaufgang.



Regensensor

Bewässerung nach Bedarf. Ab einer gewissen Wassermenge in dem Auffangbehälter unterbricht der Regensensor den Bewässerungsplan des Automaten.



**Bewässerungs-
uhr WT 2.000**



**Bewässerungsautomaten
WT 4.000**



WU 60/2 sun



WU 60/49



WU 90/72



Regensensor

- Ideal zur Verbindung von 3 Schläuchen an einem einzelnen Wasserhahn
- 2 Wasseranschlüsse stufenlos regelbar
- 1 Wasseranschluss mit Bewässerungsuhr
- Bewässerung bis zu 120 min
- Bewässerung stoppt nach Ablauf der eingestellten Zeit automatisch

- Individuelle Programmierung für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 120 min
- Manuelle Bewässerung möglich
- Abnehmbares Display zur komfortablen Programmierung
- Abnehmbarer Vorfilter inklusive
- 9-Volt-Batterie nicht enthalten

- Bewässerungsprogramm mit 1 bis 2 Bewässerungen pro Tag
- Manuelle Bewässerung möglich
- Solar-/UV-Sensor aktiviert Bewässerung bei Sonnenaufgang
- Hahnanschluss und Vorfilter inkl.
- 9-Volt-Batterie nicht enthalten

- 49 Bewässerungsprogramme für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 60 min
- LCD-Anzeige
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit automatisch
- 9-Volt-Batterie nicht enthalten
- Kompatibel mit Regensensor

- 72 Bewässerungsprogramme für Bewässerung nach Bedarf
- Max. Bewässerungsdauer 90 min
- LCD-Anzeige
- Hahnanschluss und Vorfilter inklusive
- Bewässerung startet und stoppt zu voreingestellter Zeit automatisch
- 9-Volt-Batterie nicht enthalten
- Kompatibel mit Regensensor

- Misst den Regenfall und bezieht ihn in den Bewässerungsplan ein
- Zum Anschluss an Bewässerungsautomaten WU 60/49 und WU 90/72
- Ca. 4,5 m Anschlusskabel
- Keine Stromversorgung nötig
- Wandhalterung und Spike inklusive

Bewässerungsautomaten

Anschlussgewinde	G3/4 und G1	G3/4 und G1	G3/4 und G1	G3/4 und G1	G3/4 und G1	–
Bestell-Nr. Blister (VE) ¹⁾	2.645-209.0 (3 St.)	2.645-174.0 (3 St.)	2.645-034.0 (4 St.)	2.645-035.0 (3 St.)	2.645-036.0 (3 St.)	2.645-037.0 (3 St.)
Preis in €/Stück	35,99	39,99	64,99	89,99	99,99	39,99



SensoTimer™ ST6 eco!ogic



SensoTimer™ ST6 Duo eco!ogic



Ersatz-Sensor-Pad



- Feuchtigkeitsgesteuerte Bewässerung
- Automatischer Start der Bewässerung, wenn der gewünschte Bodenfeuchtigkeitswert unterschritten wird
- Gewünschter Feuchtigkeitswert einstellbar in 5 Stufen
- Einstellmöglichkeiten von 2 Bewässerungszeiten (morgens & abends)
- Taste zum Aussetzen der Bewässerung für 24 h
- eco!ogic Funktion: Verzögerung des Bewässerungszeitpunktes um 1–7 Tage möglich
- Inkl. Hahnanschluss und Vorfilter
- 9-Volt-Batterie nicht enthalten

- Inkl. 1 programmierbaren Wasserausgang
- Inkl. 1 Funkfeuchtigkeitsensor

- Inkl. 2 programmierbaren Wasserausgängen
- Inkl. 2 Funkfeuchtigkeitsensoren (pro Ausgang 1 Sensor)

- Ersatz-Sensor-Pad für SensoTimer™ ST6 eco!ogic und ST6 Duo eco!ogic
- Empfehlung: Pad einmal pro Jahr ersetzen
- Inkl. 2 Stück

Bewässerungsautomaten

Anschlussgewinde	G3/4 und G1	G3/4 und G1	–
Bestell-Nr. Blister (VE) ¹⁾	2.645-213.0 (3 St.)	2.645-214.0 (3 St.)	2.645-242.0 (15 St.)
Preis in €/Stück	129,99	179,99	9,99

¹⁾ VE = Verpackungseinheit. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

G1 = 33,3 mm; G3/4 = 26,4 mm; G1/2 = 21,0 mm; Schlauch-Innendurchmesser: 5/16" = 8 mm; 1/2" = 13 mm; 5/8" = 15 mm; 3/4" = 19 mm.