

Tauchdruckpumpen – zutiefst überzeugend.

Mit Hilfe der kompakten und flexiblen Edelstahl-Tauchdruckpumpen von Kärcher lassen sich alternative Wasserquellen, wie Zisternen oder Tiefbrunnen, zur ressourcenschonenden Bewässerung nutzen. Die mehrstufige Hydraulik sorgt dafür, dass Regen-, Brunnen-, Grund- und Quellwasser auch aus tiefer liegenden Bereichen mit ausreichend Druck gefördert werden.



Sicher und robust

Gehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl sorgen bei Kärcher Tauchdruckpumpen für Stoßfestigkeit und Langlebigkeit.



Optimaler Schutz

Der Abstandsfuß der BP Deep Well schützt die Pumpe während der Installation vor Verschmutzungen, der Vorfilter über die gesamte Lebensdauer hinweg.




Einfache Bedienung

Die Deep Well Box bietet einen Überstromschutz und ist mit einem bequem und sicher bedienbaren Ein-/Ausschalter versehen.



30 m Tiefenreichweite

Dank extra langem Kabel (30 m) fördert die BP 6 Deep Well Wasser auch aus großen Tiefen. Befestigungsseil inklusive.



BP 6 Deep Well

- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- 3/4"- und 1"-Schlauchanschlussstück inkl. Rückschlagventil und Schlauchschelle
- Integrierter Abstandsfuß als Installationshilfe
- Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende
- Inkl. 30 m Anschlusskabel und Befestigungsseil



BP 4 Deep Well

- Pumpengehäuse und Gewindestutzen aus Edelstahl
- 3/4"- und 1"-Schlauchanschlussstück inkl. Rückschlagventil und Schlauchschelle
- Integrierter Abstandsfuß als Installationshilfe
- Separater Ein-/Ausschalter am Kabelende
- Inkl. 15 m Anschlusskabel und Befestigungsseil



BP 2 Cistern

- Pumpengehäuse, Gewindestutzen und komfortabler Tragegriff aus Edelstahl
- 3/4"- und 1"-Schlauchanschlussstück inkl. Rückschlagventil und Schlauchschelle
- Schwimmerschalter mit flexibel einstellbarer Schalthöhe

Technische Daten

Motorleistung max.	W	1000	700	800
Fördermenge max.**	l/h	5000	4600	5700
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	55 / 5,5	43 / 4,3	32 / 3,2
Eintauchtiefe max.	m	27	12	7
Pumpenlaufwerk		9-stufig	6-stufig	3-stufig
Durchmesser	mm	102	102	130
Fördertemperatur max.	°C	35	35	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	13,7	10,1	10
Abmessungen (L x B x H)	mm	720 x 102 x 102	625 x 102 x 102	445 x 130 x 130
Anschlussgewinde		G1	G1	G1
Anschlusskabel H07RN-F	m	30	15	10

Ausstattung

Pumpengehäuse und Gewindestutzen	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schlauchanschlussstück mit Schlauchschelle	1", ¾"	1", ¾"	1", ¾"
Integriertes Rückschlagventil	■	■	■
Abstandsfuß als Installationshilfe	■	■	–
Befestigungsseil	30 m	15 m	–
Bestellnummer	1.645-422.0	1.645-421.0	1.645-420.0
Preis in €*	319,99	249,99	199,99

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.

** Tipp: Die Förderleistung der Pumpe ist abhängig von der Förderhöhe und den angeschlossenen Schläuchen und Bewässerungssystemen.

Eine höhere Durchflussmenge wird erreicht, je geringer die Förderhöhe ist und je größer die Durchmesser der angeschlossenen Schläuche und Bewässerungssysteme sind.

Das umfangreiche Kärcher Original Zubehör finden Sie auf den Seiten 140–145.