

Klarwasser-Tauchpumpen – für stufenloses Abpumpen.

Die Klarwasserpumpe SCP 16000 IQ Level Sensor mit Flachsaugfunktion und stufenlos verstellbarem IQ Level Sensor reagiert auf Wasserkontakt. Der lernfähige Pumprhythmus gewährleistet ein dem jeweiligen Wasseraufkommen exakt angepasstes Abpumpverhalten. Die Pumpe saugt Wasser bis auf 1 mm wisch trocken auf. Der abnehmbare, leicht zu reinigende Edelstahlvorfilter hält grobe Teile von der Pumpe fern und leistet so einen wichtigen Beitrag für eine lange Lebensdauer des Geräts.



Sicher

Ein abnehmbarer Edelstahlvorfilter schützt die Pumpen SDP 18000 / SCP 16000 IQ Level Sensor vor grobem Schmutz wie z. B. Zweigen – und damit vor einer Verstopfung des Pumpenlaufrads.

Komfortabel


Das Schalthöhe lässt sich durch einfaches Verschieben des IQ Level Sensor stufenlos regeln.

Bitte wählen

Die SDP 18000 / SCP 16000 IQ Level Sensor lassen sich ferngesteuert per Steckerschalter bedienen: „On“ (Pumpe läuft dauerhaft), „Off“ (Pumpe aus), „Auto“ (Pumpe reagiert auf IQ Level Sensor).

Wisch trockene Ergebnisse

Bei Umstellung auf Flachabsaugung saugen die Klarwasser-Tauchpumpen den Boden bis auf 1 mm ab.



SCP 16000 IQ Level Sensor |
SCP 12000 IQ Level Sensor



SCP 9000



SCP 7000 | 6000



SCP 5000

- Stufenlose Definition der Schalthöhe mit lernfähigem Pumprhythmus
- Flachabsaugung bis zu 1 mm
- Abnehmbarer Edelstahlvorfilter und Fernsteuerung per Steckerschalter (SCP 16000 IQ Level Sensor)

- Flachabsaugung bis zu 1 mm
- Entlüftung auf Knopfdruck
- Komfortabler Reling-Griff

- Komfortabler Reling-Griff

- Komfortabler Tragegriff

Technische Daten

Motorleistung max.	W	900 600	350	280 250	220
Fördermenge max.**	l/h	16000 12000	9000	7000 6000	5000
Förderhöhe / Druck max.	m / bar	9 / 0,9 7 / 0,7	7 / 0,7	6 / 0,6 5 / 0,5	5 / 0,5
Eintauchtiefe max.	m	8	8	8	7
Flachabsaugen (bis)	mm	1	1	5	5
Korngröße max.	mm	5	5	5	5
Fördertemperatur max.	°C	35	35	35	35
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,6 6,6	4,2	4,2 4	4,0
Abmessungen (L x B x H)	mm	215 x 215 x 385 210 x 215 x 335	180 x 195 x 280	175 x 190 x 260	175 x 190 x 260
Anschlussgewinde		G1½	G1	G1	G1
Anschlusskabel		H07RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 11 m	H05RN-F, 10 m

Ausstattung

Komfortabler Tragegriff	■	■	■	■
Optimierter Anschlussstutzen	■	■	■	■
Pumpe startet bei niedrigem Wasserstand	■	■	■	■
Umstellung Normalbetrieb, Flachsaugen	■	■	-	-
Entlüftung auf Knopfdruck	■	■	-	-
Keramische Gleitringdichtung	■	■	-	-
IQ Level Sensor	■	-	-	-
Einfache Definition der Schalthöhe	Stufenlos	■	■	-
Abnehmbarer Edelstahlvorfilter	■ □	□	-	-
Steckerschalter ON / OFF / Automatik	■ -	-	-	-
Schlauchanschlussstück	1¼", 1" inkl. Rückschlagventil 1¼", 1" inkl. Überwurfmutter und Rückschlagventil	1", ¾"	1"	1"
Bestellnummer	1.645-154.0 -153.0	1.645-152.0	1.645-151.0 -150.0	1.645-175.0
Preis in €*	186,99 152,99	114,99	71,99 51,99	46,99

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.