


IVC 60/24-2



Die Kraftvollen mit zwei Motoren.

Die Einstiegsmaschinen mit zwei kraftvollen Motoren. Die Basis- und die Standardvariante sind mit dem einfach zu bewegenden und stabilen Absetzfahrgestell sowie Saugbehältern aus Edelstahl ausgerüstet. Die elektronische Motorsteuerung sorgt für minimale Einschaltströme.



1 Zwei Gebläsemotoren

- Kraftvolle Reinigungsleistung durch zwei Gebläse. Die Motoren sind elektronisch gesteuert, somit werden hohe Einschaltströme vermieden.

2 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

IVC 60/24-2 Tact²

IVC 60/24-2 Ap

- Flüssigkeitsabschaltung
- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

- Antistatische Ausstattung
- Flachfilter
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen	Ph	1	1
Spannung	V	220–240	220–240
Frequenz	Hz	50–60	50–60
Luftmenge	l/s	2 × 74	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	60	60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4	2,4
Filterfläche	m ²	0,95	0,95
Standard-Nennweite	mm	DN 42 / DN 52	DN 42 / DN 52 / DN 72
Gewicht	kg	60	60
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995	970 × 690 × 995

Ausstattung

Behälter im Lieferumfang	60 l	60 l
Automatische Füllzustandsabschaltung	■	–
Filterabreinigung	automatisch	Halbautomatik
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell	Absetzfahrgestell
Bestell-Nr.	1.576-100.0	1.576-104.0
Preis in €*	2.530,00	2.190,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.