


IVC 60/24-2 Tact² M, IVC 60/30 Ap M Z22

Spezialisierte Saubermacher.



Ein starker Staubklasse-M-Sauger: der IVC 60/24-2 Tact² M mit automatischer Filterabreinigung und der für den Nonstop-Betrieb in ATEX-Zone 22 geeignete IVC 60/30 Ap M Z22 mit manueller Filterabreinigung.



1 Automatische Filterabreinigung Tact²

- Für lange Filterstanddauer und gleichbleibend hohe Saugleistung.
- Mit gezielten, kraftvollen Luftstößen reinigt sich der Filter selbst. Der Vorgang wird vollautomatisch ausgelöst, die Saugkraft bleibt konstant hoch. Weitere Vorteile: geringe Wartungskosten, lange Lebensdauer des Filters.

2 Sicherheit

- Sicherer Nonstop-Betrieb durch den verschleißfreien Seitenkanalverdichter in ATEX-Zone 22 und Staubklasse M.

IVC 60/24-2 Tact² M

IVC 60/30 Ap M Z22

- Automatische Filterabreinigung Tact²
- Edelstahlgehäuse und -behälter
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

- Antistatische Ausstattung
- Manuelle Filterabreinigung
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen	Ph	1	3
Spannung	V	220–240	400
Frequenz	Hz	50–60	50
Luftmenge	l/s	2 × 74	68
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60	60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,4	3
Filterfläche	m²	0,95	1,9
Standard-Nennweite	mm	DN 42 / DN 52	DN 42
Gewicht	kg	60	95
Abmessungen (L × B × H)	mm	970 × 690 × 995	970 × 690 × 1240

Ausstattung

Behälter im Lieferumfang	60 l	60 l
Automatische Füllzustandsabschaltung	–	–
Filterabreinigung	automatisch	manuell
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell	Absetzfahrgestell
Bestell-Nr.	1.576-105.0	1.576-106.0
Preis in €*	2.590,00	5.590,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.