

IVC 60/12-1 Tact EC, IVC 60/12-1 EC H Z22



Saugen nonstop.

Die Sauger der Modellreihe IVC 60/12-1 sind dank elektronisch gesteuertem Antrieb und kompakter Bauweise wie gemacht für den stationären Dauerbetrieb.



1 Dauerlauffähigkeit

- Die bürstenlosen EC-Motoren sind verschleißarm und daher ideal geeignet für den 3-Schicht-Betrieb.

2 Staubklasse H geprüft

- Sicherer Nonstop-Betrieb durch die verschleißarmen EC-Motoren in ATEX-Zone 22 und Staubklasse H.

IVC 60/12-1 Tact Ec

IVC 60/12-1 Ec H Z22

- Automatische Filterabreinigung Tact
- Edelstahlgehäuse und -behälter
- Integrierter Zyklon zur Vorabscheidung

- Staubfreie und staubarme Entleerung
- Atex-Zone 22
- Staubklasse H

Technische Daten

Anzahl der Stromphasen	Ph	1	1
Spannung	V	220-240	220-240
Frequenz	Hz	50-60	50-60
Luftmenge	l/s	62.5	62.5
Vakuum	mbar / kPa	244 / 24,4	244 / 24,4
Behälterinhalt	l	60	60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	1,2	1,2
Filterfläche	m²	0,95	0,95
Standard-Nennweite	mm	DN 42	DN 42
Gewicht	kg	59	59
Abmessungen (L x B x H)	mm	970 x 690 x 995	970 x 690 x 995

Ausstattung

Behälter im Lieferumfang	60 l	60 l
Automatische Füllzustandsabschaltung	■	-
Filterabreinigung	automatisch	-
Behälterentleerung	Absetzfahrgestell	Absetzfahrgestell
Bestell-Nr.	1.576-102.0	1.576-103.0
Preis in €*	3.250,00	3.690,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.