



IV 60 M B1 (Z22)



Sicherheitssauger für explosionsgefährdete Bereiche.

Erfüllen den Explosionsschutz für ATEX-Zone 22.



1 Sicherheit

- Kärcher Zubehör für Industriesauger ist elektrisch ableitend und in allen Kärcher IV-Saugern einsetzbar.

2 Staubklasse M und B1 (Z22) geprüft

- Die Sicherheitssauger IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 eignen sich für gefährliche Stäube der Klassen M und sind zudem in Bereichen der Klassen ST 1, ST 2 und ST 3 in der Zone 22 einsetzbar.

IV 60/27-1 M B1

IV 60/30 M B1 (Z22)

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Stabile Räder und Lenkrollen

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Polwendestecker

Technische Daten

Luftmenge	l/s	65	68
Vakuum	mbar / kPa	240 / 24	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60	60
Aufnahmeleistung	kW	2,7	3,5
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,7	3
Kabellänge	m	8	8
Schalldruckpegel	dB (A)	71	75
Standard-Nennweite	mm	DN 51	DN 51
Filterfläche	m ²	2,3	2,3
Gewicht	kg	100	104
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 640 x 1820	870 x 640 x 1820
Anzahl der Stromphasen	Ph	1	3
Spannung	V	220-240	400
Frequenz	Hz	50	50

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	Nein	Nein
Behälter für Nasssaugbetrieb	-	-
Behälter für Trockenanwendungen	6.394-821.0	6.394-821.0
Filterabreinigung	manuell	manuell
Staubklasse / Bauart	M	M
Bestell-Nr.	1.573-151.0	1.573-551.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232

www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin

Hochdruckreiner
Hochdruckreiner
Stationäre Hochdruckreiner
Wasserrecycling Hochdruckreiner
Hochdruckreiner
Höchstdruckreiner
Trockensauger
Nass-/Trockensauger
Industriesauger
Scheuer-/Scheuermaschinen
Teppichgrundreinigung/Dampfreiniger
Systemlösung Trinkwasser
Manuelles Reinigungsequipment
Kehr-/Kehrmaschinen
Sauger- und kommunale Geräteträger
Trockenreinigung
Teilereinigung
Reinigungsmittel

