

IV 100



Superklasse: geballte Power – auf Dauer.

Die IV 100-Sauger sind ideal für harte Dauereinsätze in der Industrie. Die mobilen, leistungsstarken Geräte lassen sich schnell versetzen – oder stationär an eine Zentralabsaugung anschließen.



1 Wirtschaftlicher Dauerfilter

- Der 4,3 m² große Dauerfilter ermöglicht beim IV 100/75 und beim IV 100/75 M B1 lange Wartungsintervalle im Dauerbetrieb.

2 Wartungsfreier Direktantrieb

- Der Direktantrieb gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dank seiner Langlebigkeit ist er auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

IV 100/40

IV 100/55

IV 100/75

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Polwendestecker

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Polwendestecker

- Antistatische Ausstattung
- Extra große Filterfläche
- Autom. Drehrichtungsumschaltung

Technische Daten

		IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75
Luftmenge	l/s	139	139	153
Vakuum	mbar / kPa	180 / 18	280 / 28	330 / 33
Behälterinhalt	l	100	100	100
Aufnahmeleistung	kW	5	6	7,5
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	4	5,5	7,5
Kabellänge	m	8	8	8
Schalldruckpegel	dB (A)	65	79	72
Standard-Nennweite	mm	DN 61	DN 61	DN 61
Filterfläche	m ²	2,3	2,3	4,3
Gewicht	kg	141	155	256
Abmessungen (L x B x H)	mm	1220 x 670 x 1530	1220 x 670 x 1530	1280 x 690 x 1820
Anzahl der Stromphasen	Ph	3	3	3
Spannung	V	400	400	400
Frequenz	Hz	50	50	50

Ausstattung

	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75
Zubehör im Lieferumfang	Nein	Nein	Nein
Behälter für Nasssaugbetrieb	6.394-824.0	6.394-824.0	6.394-824.0
Behälter für Trockenanwendungen	6.394-823.0	6.394-823.0	6.394-823.0
Filterabreinigung	manuell	manuell	manuell
Staubklasse / Bauart	–	–	–
Bestell-Nr.	1.573-600.0	1.573-700.0	1.573-800.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.