IV 100 M/H B1 (Z22)

Sicherheitssauger für explosionsgefährdete Bereiche.

Erfüllen den Explosionsschutz für ATEX-Zone 22.

1 Sicherheitssauger

- Die Sicherheitssauger der Superklasse sind in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 einsetzbar und erfüllen die Vorgaben der Staubklasse M, der IV 100/55 H B1 die der Staubklasse H.

2 Sicherheit

- Die Typen M B1 und H B1 sind die optimale Wahl für die Grund- und Unterhaltsreinigung bei gesundheitsschädlichen Stäuben und in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 22 und für Anwendungen mit erhöhten hygienischen Anforderungen.

		IV 100/40 M B1	IV 100/55 M B1 (Z22) IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)
		■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Polwendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Filterzustandsanzeige ■ Polwendestecker	■ Antistatische Ausstattung ■ Extra große Filterfläche ■ Autom. Drehrichtungsumschaltung
Technische Daten				
Luftmenge	**l/s**	139	139	153
Vakuum	**mbar / kPa**	180 / 18	280 / 28	330 / 33
Behälterinhalt	**l**	100	100	100
Aufnahmeleistung	**kW**	5	6	7,5
Aufnahmeleistung im Betrieb	**kW**	4	5,5	7,5
Kabellänge	**m**	8	8	8
Schalldruckpegel	**dB (A)**	65	79	72
Standard-Nennweite	**mm**	DN 61	DN 61	DN 61
Filterfläche	**m²**	2,3	2,3	4,3
Gewicht	**kg**	141	155	256
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	1220 × 670 × 1530	1220 × 670 × 1530	1280 × 690 × 1820
Anzahl der Stromphasen	**Ph**	3	3	3
Spannung	**V**	400	400	400
Frequenz	**Hz**	50	50	50
Ausstattung				
Zubehör im Lieferumfang		Nein	Nein	Nein
Behälter für Nasssaugbetrieb		–	–	–
Behälter für Trockenanwendungen		6.394-823.0	6.394-823.0	6.394-823.0
Filterabreinigung		manuell	manuell	manuell
Staubklasse / Bauart		M	M | H	M
Bestell-Nr.		**1.573-651.0**	**1.573-754.0 | -755.0**	**1.573-851.0**
Preis in €*		**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Jetzt Beratungstermin/Vorführtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232
www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin