



Technische Daten und Ausstattung

KMR 1250 BAT Pack

KMR 1250 D KMR 1250 D KAT

- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Hochentleerung bis 1,45 m
- Seitenbesen autom. ausschwingend

- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Hochentleerung bis 1,45 m
- Seitenbesen autom. ausschwingend

Technische Daten

Antrieb		Gleichstrommotor	4-Takt-Dieselmotor 4-Takt-Dieselmotor / KAT
Leistung		24 V / 3,6 kW	4,1 kW 4,1 kW
Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen	m ² /h	6000 / 7500	8000 / 10000
Arbeitsbreite	mm	750	750
Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen	mm	1000 / 1250	1000 / 1250
Kehrgutbehälter	l	100	100
Steigfähigkeit	%	12	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	6	8
Filterfläche	m ²	6	6
Gewicht	kg	600	460
Abmessungen (L x B x H)	mm	1650 x 1000 x 1270	1650 x 1000 x 1270

Ausstattung

Polyester-Rundfilter	■	■
Filterabreinigung man. / autom.	■ / ■	■ / ■
Hauptkehrwalze einstellbar	■	■
Hauptkehrwalze pendelnd	■	■
Saugstromregulierung	■	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■	-
Hydr. Hochentleerung	■	■
Bestell-Nr.	1.091-112.0	1.091-115.0 -135.0
Preis in €*	Auf Anfrage	Auf Anfrage

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruckreiner
 Hochdruckreiner
 Wasser-recycling
 Hochdruckreiner
 Stationäre
 Hochdruckreiner
 Höchstdruckreiner
 Nass-/Trockensauger
 Trockensauger
 Industrie-sauger
 Saugmaschinen
 Schauer-/Schauersaugmaschinen
 Teppichgrundreinigung/Dampfreiniger
 Systemlösung
 Trinkwasser
 Manuelles Reinigungsequipment
 Kehr-/Kehrsaugmaschinen
 Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger
 Trockeneisreinigung
 Teilereinigung
 Reinigungsmittel

