

# Technische Daten und Ausstattung

**KM 120/150 R G**  
**KM 120/150 R G 2SB**

**KM 120/150 R Lpg**  
**KM 120/150 R Lpg 2SB**

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

## Technische Daten

<b>Antrieb</b>		4-Takt-Benzinmotor / Honda	4-Takt-Lpg-Motor / Honda
<b>Leistung</b>		9,5 kW	8,1 kW   8,1 kW
<b>Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen</b>	m <sup>2</sup> /h	9600   11600	9600   11600
<b>Arbeitsbreite</b>	mm	850	850
<b>Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen</b>	mm	1200   1450	1200   1450
<b>Kehrgutbehälter</b>	l	150	150
<b>Steigfähigkeit</b>	%	18	18
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	km/h	8	8
<b>Filterfläche</b>	m <sup>2</sup>	9	9
<b>Gewicht</b>	kg	600   610	600   610
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1900 x 1223 x 1390	1900 x 1223 x 1390

## Ausstattung

<b>Polyester-Rundfilter</b>	■	■
<b>Filterabreinigung man. / autom.</b>	■ / ■	■ / ■
<b>Hauptkehrwalze einstellbar</b>	■	■
<b>Hauptkehrwalze pendelnd</b>	■	■
<b>Saugstromregulierung</b>	■	■
<b>Batterie und Einbauladegerät inkl.</b>	-	-
<b>Hydr. Hochentleerung</b>	■	■
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.511-106.0   -206.0</b>	<b>1.511-107.0   -207.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

**KM 120/150 R D**  
**KM 120/150 R D 2SB**

**KM 120/150 R Bp Pack**  
**KM 120/150 R Bp Pack 2SB**

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

- Ergonomisches Bedienkonzept
- Hauptkehrwalze einstellbar – festgestellt oder pendelnd
- Kontinuierliche automatische Filterabreinigung (optional)

## Technische Daten

<b>Antrieb</b>		4-Takt-Dieselmotor / Yanmar	Gleichstrommotor
<b>Leistung</b>		7,4 kW	24 V / 2,5 kW
<b>Max. Flächenleistung mit 1 / 2 Seitenbesen</b>	m <sup>2</sup> /h	9600   11600	7200   8700
<b>Arbeitsbreite</b>	mm	850	850
<b>Arbeitsbreite mit 1 / 2 Seitenbesen</b>	mm	1200   1450	1200   1450
<b>Kehrgutbehälter</b>	l	150	150
<b>Steigfähigkeit</b>	%	18	12
<b>Arbeitsgeschwindigkeit</b>	km/h	8	6
<b>Filterfläche</b>	m <sup>2</sup>	9	9
<b>Gewicht</b>	kg	620   630	720   730
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1900 x 1223 x 1390	1900 x 1223 x 1390

## Ausstattung

<b>Polyester-Rundfilter</b>	■	■
<b>Filterabreinigung man. / autom.</b>	■ / ■	■ / ■
<b>Hauptkehrwalze einstellbar</b>	■	■
<b>Hauptkehrwalze pendelnd</b>	■	■
<b>Saugstromregulierung</b>	■	■
<b>Batterie und Einbauladegerät inkl.</b>	-	■
<b>Hydr. Hochentleerung</b>	■	■
<b>Bestell-Nr.</b>	<b>1.511-108.0   -208.0</b>	<b>1.511-110.0   -210.0</b>
<b>Preis in €*</b>	<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

**Jetzt Beratungstermin/Vorfürtermin vereinbaren: Tel. 07195 / 95 89 232**

[www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin](http://www.sbr-hoellwarth.de/beratungstermin)

Hochdruckreiner  
Hochdruckreiner  
Wasserrecycling Hochdruckreiner  
Stationäre Hochdruckreiner  
Hochdruckreiner  
Hochdruckreiner  
Nass-/Trockensauger, Trockensauger  
Industriesauger  
Scheuersaugmaschinen  
Teppichgrundreinigung/Dampfreiniger  
Systemlösung Trinkwasser  
Manuelles Reinigungsequipment  
Kehr-/Kehrsaugmaschinen  
Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger  
Trockeneisreinigung  
Teilereinigung  
Reinigungsmittel