

# Technische Daten und Ausstattung

**HDS 5/11 U**  
**HDS 5/11 UX**

**HDS 5/13 U**  
**HDS 5/13 UX**

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

- Mobiles Einstiegsmodell
- Platzsparendes Uprightdesign
- Abgastemperaturüberwachung

## Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,2	2,6
Fördermenge	l/h	450	500
Arbeitsdruck	bar / MPa	110 / 11	125 / 12,5
Max. Temperatur	°C	80	80
Gewicht	kg	68   70	72   74
Abmessungen (L x B x H)	mm	620 x 620 x 990   620 x 620 x 1160	620 x 620 x 990   620 x 620 x 1160
Brennstofftank	l	6,5	6,5
Verbrauch Heizöl Volllast	kg/h	2,4	3,1

## Ausstattung

Handspritzpistole		verl. HD-Pistole	verl. HD-Pistole
Hochdruckschlauch	m	10   15	10   15
Strahlrohr	mm	550	550
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	manuell
Powerdüse		-	-
SDS-System		-	-
HD-Schlauchtrommel		-   ■	-   ■
Servo Control		-	-
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.064-030.0   -031.0</b>	<b>1.064-038.0   -039.0</b>
<b>Preis in €* </b>		<b>1.360,00   1.470,00</b>	<b>1.460,00   1.570,00</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

## Zubehör

Produktname	Bestell-Nr.	Beschreibung	Preis in €*
Rohrreinigungsschlauch, NW 6, 20 m	6.390-028.0	Besonders flexible Hochdruckschläuche für die Rohrrinnenreinigung (Gewindeanschluss für Düse R 1/8).	131,00
Dreckfräser	4.767-022.0	Dreckfräser – rotierender Punktstrahl – 10-fache Reinigungsleistung. Höchste Standzeit durch Keramikdüse/-lagerring. Max. 180 bar / 18 MPa, 60 °C.	95,00
Becher-Schaumlanze	6.394-668.0	Kurze, handliche Schaumlanze mit 1-Liter-RM-Behälter direkt an der Lanze. Durch kompakte Bauweise z. B. für das Einschäumen von PKWs hervorragend geeignet. Drehbarer Anschluss M 22 x 1,5, stufenlose RM-Dosierung per Drehknopf direkt an der Lanze, verstellbarer Strahlwinkel.	83,00
Teleskopstrahlrohr	6.394-690.0	Stufenlos ausfahrbar 1,8 bis 5,4 m. Für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen (z. B. Decken, Fassaden). Mit integrierter HD-Pistole, Anschluss M 22 x 1,5, mit Drehkupplung. Anschluss für Düsen M 18 x 1,5.	510,00
Schnellkupplung	6.401-458.0	Zum Schnellwechsel zwischen verschiedenen Strahlrohren/Zubehören. Optimal abgestimmt auf Kärcher Spritzeinrichtung, passend für Schnittstelle Pistole/Strahlrohr. Mit M 22 x 1,5-Innengewinde.	57,00
Stecknippel	6.401-459.0	Gehärteter Edelstahl-Stecknippel für Schnellkupplung 6.401-458.0. Mit M 22 x 1,5-Außengewinde.	25,00
Rotierende Waschbürste für Geräte < 800 l/h, Naturhaar-Borsten	4.762-288.0	Durch den Wasserstrahl angetrieben. Zur schonenden Entfernung von Feinstaub und Graufilm auf allen Oberflächen. Temperaturbeständig bis 80 °C, M 18 x 1,5 (Bürsteneinsatz wechselbar).	77,00
Rohrreinigungsdüse	5.763-015.0	Mit R 1/8"-Anschluss zur Montage am Rohrreinigungsschlauch. 3 x 30° nach hinten, Ø 16 mm.	24,00
Aufsteckbare Waschbürste	4.762-016.0	Befestigung mittels Klemmstück direkt auf den 2-/3-fach-Düsen der Geräte.	92,00
Flächenreiniger FR 30 Me	2.640-355.0	Hochwertiger, heißwasserbeständiger Flächenreiniger mit Edelstahlgehäuse. 2-fache Keramiklagerung, nicht zeichnende Lenkrollen, integrierter Saugschlauchanschluss für Absaugung des Spritzwassers. Bestens geeignet für die Innenreinigung und den Lebensmittelbereich. Gerätespezifisches Düsenkit muss separat bestellt werden. Max. 250 bar / 1300 l/h / 85 °C.	400,00

\* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruckreiniger  
Wasserrecycling-Hochdruckreiniger  
Stationäre Hochdruckreiniger  
Höchstdruckreiniger  
Nass-/Trockensauger, Trockensauger  
Industriesauger  
Scheuer-/Scheuersaugmaschinen  
Teppichgrundreinigung/Dampfreiniger  
Systemlösung Trinkwasser  
Manuelles Reinigungsequipment  
Kehr-/Kehrsaugmaschinen  
Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger  
Trockeneisreinigung  
Teilereinigung  
Reinigungsmittel