

Technische Daten und Ausstattung

HDS 5/12 C	HDS 6/14 C HDS 6/14 CX	HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX
-------------------	-----------------------------------	---------------------------------------

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe ■ Intuitiver Ein-Knopf-Wahlschalter ■ Einstiegsmodell der Kompaktklasse | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe ■ Intuitiver Ein-Knopf-Wahlschalter ■ Umfangreiche Serienausstattung | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor |
|---|--|--|

Technische Daten

	Ph / V / Hz	HDS 5/12 C	HDS 6/14 C HDS 6/14 CX	HDS 6/14-4 C HDS 6/14-4 CX
Stromart		1 / 230 / 50	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Anschlussleistung	kW	2,9	3,6	3,6
Fördermenge	l/h	500	240-560	240-560
Arbeitsdruck	bar / MPa	120 / 12	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14
Max. Temperatur	°C	80	80 / 155	80 / 155
Gewicht	kg	86	93 95	104 106
Abmessungen (L x B x H)	mm	1060 x 650 x 920	1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920	1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920
Reinigungsmitteltank	l	10	10	10
Brennstofftank	l	15	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	kg/h	3,2 / 2,6	3,5 / 2,8	3,5 / 2,8

Ausstattung

		verl. Easy Press	Easy Press	Easy Press
Handspritzpistole		■	■	■
Hochdruckschlauch	m	10	10 15	10 15
Strahlrohr	mm	550	1050	1050
Powerdüse		-	■	■
Dreifachdüse umschaltbar		■	-	-
SDS-System		■	■	■
HD-Schlauchtrommel		-	- ■	- ■
Servo Control		-	■	■
Bestell-Nr.		1.272-200.0	1.169-200.0 -220.0	1.170-210.0 -220.0
Preis in €*		1.850,00	2.330,00 2.450,00	2.650,00 2.770,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS 7/16 C HDS 7/16 CX	HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX
-----------------------------------	---------------------------------------

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe ■ Intuitiver Ein-Knopf-Wahlschalter ■ Leistungsstarker Drehstrommotor | <ul style="list-style-type: none"> ■ Wirtschaftliche ecoefficiency-Stufe ■ Intuitiver Ein-Knopf-Wahlschalter ■ 4-poliger, wassergekühlter Elektromotor |
|---|---|

Technische Daten

	Ph / V / Hz	HDS 7/16 C HDS 7/16 CX	HDS 8/18-4 C HDS 8/18-4 CX
Stromart		3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	4,7	6
Fördermenge	l/h	270-660	300-800
Arbeitsdruck	bar / MPa	30-160 / 3-16	30-180 / 3-18
Max. Temperatur	°C	80 / 155	80 / 155
Gewicht	kg	103 105	112 114
Abmessungen (L x B x H)	mm	1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920	1060 x 650 x 920 1215 x 650 x 920
Reinigungsmitteltank	l	10	10
Brennstofftank	l	15	15
Verbrauch Heizöl Volllast / eco!efficiency	kg/h	4,1 / 3,3	5 / 4

Ausstattung

		Easy Press	Easy Press
Handspritzpistole		■	■
Hochdruckschlauch	m	10 15	10 15
Strahlrohr	mm	1050	1050
Powerdüse		■	■
Dreifachdüse umschaltbar		-	-
SDS-System		■	■
HD-Schlauchtrommel		- ■	- ■
Servo Control		■	■
Bestell-Nr.		1.173-216.0 -220.0	1.174-218.0 -226.0
Preis in €*		2.430,00 2.550,00	2.740,00 2.860,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruckreiniger
 Wasser-recycling Hochdruckreiniger
 Stationäre Hochdruckreiniger
 Höchstdruck-reiniger
 Nass-/Trocken-sauger, Trockensauger
 Industrie-sauger
 Scheuer-/Scheuersaugmaschinen
 Teppich-grundreinigung/ Dampfreiniger
 Systemlösung Trinkwasser
 Manuelles Reinigungs-equipment
 Kehr-/Kehrsaugmaschinen
 Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger
 Teile-reinigung
 Reinigungsmittel