

Technische Daten und Ausstattung

HD 801 B

HD 1050 B

- Stahlrohrrahmen
- Edelstahlstrahlrohr

- Dreifachdüse (0°/25°/40°)
- Easy-Press-Handspritzpistole
- Automatische Drehzahlabsenkung

Technische Daten

		HD 801 B	HD 1050 B
Motorenhersteller		Honda	Honda
Motortyp		GX 160 / Benzin	GX 390 / Benzin
Motorleistung, netto	kW	3,6	8,2
Motorleistung, brutto	kW / PS	4 / 5,5	9,75 / 13
Fördermenge	l/h	650	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	150 / 15	40-230 / 4-23
Max. Druck	bar / MPa	160 / 16	250 / 25
Max. Zulauftemperatur	°C	60	60
Gewicht	kg	34	66
Abmessungen (L x B x H)	mm	1044 x 542 x 662	1044 x 549 x 662

Ausstattung

		HD 801 B	HD 1050 B
Handspritzpistole		verl. HD-Pistole	Easy Press
Hochdruckschlauch	m	10	15
Strahlrohr	mm	550	1050
Dreifachdüse umschaltbar		manuell	berührungslos
Cage-Schutzrahmen		-	-
HD-Schlauchtrommel		-	-
Servo Control		-	■
Bestell-Nr.		1.187-100.0	1.810-972.0
Preis in €* 		1.630,00	2.950,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HD 1050 De

- Dieselmotor mit Elektrostart
- Easy-Press-Handspritzpistole
- Automatische Drehzahlabsenkung

Technische Daten

		HD 1050 De
Motorenhersteller		Yanmar
Motortyp		L 100 N / Diesel
Motorleistung, netto	kW	-
Motorleistung, brutto	kW / PS	7,4 / 10
Fördermenge	l/h	400-930
Arbeitsdruck	bar / MPa	40-230 / 4-23
Max. Druck	bar / MPa	250 / 25
Max. Zulauftemperatur	°C	60
Gewicht	kg	103
Abmessungen (L x B x H)	mm	1050 x 540 x 720

Ausstattung

		HD 1050 De
Handspritzpistole		Easy Press
Hochdruckschlauch	m	15
Strahlrohr	mm	1050
Dreifachdüse umschaltbar		berührungslos
Cage-Schutzrahmen		-
HD-Schlauchtrommel		-
Servo Control		■
Bestell-Nr.		1.810-973.0
Preis in €* 		4.490,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.