


# Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger


## Die maßgeschneiderte Reinigungslösung.



Kompakte, stationäre Hochdruckreiniger, die individuell nach Kundenwunsch konfiguriert werden. Kurze Rüstzeiten, platzsparende Unterbringung im Nebenraum und individuelle Gestaltung der Reinigungsplätze sind die Hauptvorteile der stationären Baureihe.



Ø Einsatz / Tag



### HD 7/16-4 ST

- Kompaktmodell
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

### HD 9/18-4 ST

- Kompaktmodell
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

### HD 13/12-4 ST

- Kompaktmodell
- Inkl. kompletter Spritzeinrichtung
- Einlanzenbetrieb

### HWE 860

- 55-l-Edelstahltank
- Elektrisch beheizter Durchlauferhitzer (80°C)
- Mit Sicherheitsthermostat und Wassermangelsicherung

#### Technische Daten

|                                | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50    | 3 / 400 / 50    | 3 / 400 / 50    | 3 / 400 / 50    |
|--------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Stromart</b>                |             |                 |                 |                 |                 |
| <b>Fördermenge</b>             | l/h         | 300-700         | 460-900         | 650-1300        | mind. 1000      |
| <b>Arbeitsdruck</b>            | bar / MPa   | 30-160 / 3-16   | 40-180 / 4-18   | 30-120 / 3-12   | -               |
| <b>Max. Druck</b>              | bar / MPa   | 190 / 19        | 210 / 21        | 150 / 15        | -               |
| <b>Max. Zulauftemperatur</b>   | °C          | 70              | 70              | 70              | 80              |
| <b>Anschlussleistung</b>       | kW          | 4,4             | 6,4             | 6,4             | 24              |
| <b>Gewicht</b>                 | kg          | 53              | 62,5            | 72              | 42              |
| <b>Abmessungen (L x B x H)</b> | mm          | 533 x 790 x 420 | 533 x 790 x 420 | 533 x 790 x 420 | 440 x 508 x 751 |

#### Ausstattung – Standard

|                                      |    |             |             |             |             |
|--------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Handspritzpistole</b>             |    | Easy Press  | Easy Press  | Easy Press  | -           |
| <b>Hochdruckschlauch</b>             | m  | 10          | 10          | 10          | -           |
| <b>Strahlrohr</b>                    | mm | 1050        | 1050        | 1050        | -           |
| <b>Dreifachdüse</b>                  |    | ■ manuell   | ■ manuell   | ■ manuell   | -           |
| <b>Vorbereitet für Servo Control</b> |    | ■           | ■           | ■           | -           |
| <b>Bestell-Nr.</b>                   |    | 1.524-500.2 | 1.524-500.2 | 1.524-500.2 | 3.070-030.0 |
| <b>Preis in €*</b>                   |    | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | 3.320,00    |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.