



Technische Daten und Ausstattung

HDS 9/14-4 ST

HDS 12/14-4 ST

- Integrierte System-Druckentlastung
- SDS-Soft-Dämpfungs-System
- Trockenlaufschutz

- Integrierte System-Druckentlastung
- SDS-Soft-Dämpfungs-System
- Trockenlaufschutz

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	6,4	7,5
Fördermenge	l/h	500–930	600–1200
Arbeitsdruck	bar / MPa	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	°C	155 / 80	155 / 80
Gewicht	kg	140	160
Abmessungen (L x B x H)	mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700
Verbrauch Heizöl Volllast	kg/h	5,8	7,3

Ausstattung

SDS-System	■	■
System-Druckentlastung	■	■
Flammüberwachung	■	■
Vorbereitet für Servo Control	■	■
Bestell-Nr.	1.698-900.0	1.699-919.0
Preis in €*	5.690,00	6.120,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

HDS 12/14-4 ST Gas

HDS 12/14-4 ST Gas Lpg

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

- Trockenlaufschutz
- Oberflächenbrennertechnik
- Wassergekühlter Edelstahlkessel mit Edelstahlheizschlange

Technische Daten

Stromart	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50	3 / 400 / 50
Anschlussleistung	kW	7,5	7,5
Fördermenge	l/h	600–1200	600–1200
Arbeitsdruck	bar / MPa	30–140 / 3–14	30–140 / 3–14
Max. Temperatur	°C	98	98
Gewicht	kg	170	170
Abmessungen (L x B x H)	mm	1110 x 565 x 1080	1110 x 565 x 1080
Verbrauch Gas Volllast	kg/h	8,9	7,2

Ausstattung

SDS-System	■	■
System-Druckentlastung	■	■
Flammüberwachung	■	■
Vorbereitet für Servo Control	■	■
Bestell-Nr.	1.251-110.0	1.251-111.0
Preis in €*	8.720,00	9.290,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

