**▼ K**XRCHER

-	Produktbeschreibung	Anwendung	ansatz								
200	Entwachser RM 36	Hochdruckreiniger		Dosierung 1–5%	contanton	größe 20 l			Bestell-Nr. 6,295-423.0	preis in €*	in € 5,6
	Entkonservierungsmittel, löst mate-	r local di dolla cir liger		1 0 /0		2001	ī		6.295-149.0	799,00	4,0
	rialschonend Schutzwachsfilme und					2001	_	•	0.200 110.0	700,00	1,0
100	Fettrückstände von Lackoberflächen.										
	Hervorragend mit dem Hochdruck- reiniger verarbeitbar.										
	Tollingor Vorai boltbar.										
	Felgenreiniger intensiv RM 800 ASF	Sprühgeräte		10%	sauer	201		1	6.295-441.0	91,00	4,5
	Hochwirksames Felgenreinigerkonzentrat. Der selbsttätig arbeitende Schaum unterstützt die materialschonende	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10 % 10 %	pH-Wert: 0,3	200 I		1	6.295-452.0	870,00	4,3
1000				.0 ,0							
	Entfernung aller gängigen Felgen-										
	verschmutzungen wie z. B. Bremsstaub, Reifenabrieb, Wintersalzablagerungen,										
	Kalkflecken und Salzrückstände.										
	Felgenreiniger, alkalisch RM 801	Sprühgeräte		10%	alkalisch	20		1	6.295-323.0	185,00	9,2
	Spezial Felgenreiniger für alle beschichteten Leichtmetall- und Stahlfelgen	SB-Waschplätze Fahrzeugwaschanlage		10–20 % 10–20 %	pH-Wert: 13,5	200		1	6.295-401.0	1.720,00	8,6
the second second second											
	(ausgenommen unbeschichtete, hochglanzpolierte Sonderfelgen).										
	Entfernt schonend und intensiv die										
	hartnäckigsten Felgenverschmutzun-										
	gen wie Straßenstaub, eingebrann-										
	ten Bremsenstaub, Reifenabrieb und Wintersalzablagerungen. Greift										
	Betonböden und Radmulden nicht an.										
	Vorwäsche RM 803 ASF	Hochdruckreiniger	1+2	1,5–6%	alkalisch	101		1	6.295-547.0	57,00	5,7
	Reinigungsaktives und materialscho- nendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es	Fahrzeugwaschanlage SB-Waschplätze	1+2	0,5–2%	pH-Wert: 13	201		1	6.295-548.0	99,00	4,9
				1,5–6%		200 I		1	6.295-549.0	875,00	4,3
	beschleunigt problemlos das Aufwei- chen und Entfernen von Öl- und Fettab-	Sprühgeräte		2%							
	lagerungen sowie Insektenrückständen.										
	VDA-konform. <sup>1)</sup>										
	Shampoo-Pulver RM 22 ASF	Hochdruckreiniger	1+9	0,5–2%	alkalisch	20 kg		1	6.295-537.0	152,00	7,6
	Kraftvolles Shampoo-Pulver für starke	Sprühgeräte		5%	pH-Wert:	20 kg		1	6.295-254.0	133,00	6,6
	Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.				12,9						
100	Bestens für die Motorreinigung und Fahrzeugwäsche geeignet.										
	Heißwachs RM 41	Hochdruckreiniger	1+3	1-2%	schwach	101		1	6.295-153.0	83,00	8,3
	Konservierungs- und Lackpflegemittel	Manuell		1–2 %	sauer	20		1	6.295-154.0	143,00	7,1
- 100	mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Erzeugt eine hoch-				pH-Wert: 4,5						
	glänzende Oberfläche.				.,0						
100											
	Sprühwachs RM 821 Das flüssige Sprühwachs zur Konservierung und Glanzpflege für das gesamte Fahrzeug. Unempfindlich	Hochdruckreiniger SB-Waschplätze	1+9 1+9	1–2 % 1–2 %	schwach sauer pH-Wert: 4	201	-		6.295-431.0	94,00	4,7
						200 l 1000 l		1	6.295-084.0 6.287-057.0	800,00	4,0 Anfrag
						10001	-	-	0.201-031.0	Aui	Ailia
	gegenüber der Wasserqualität zeigt										
	es auch ohne Gebläsetrocknung ein fleckenloses Bild. VDA-konform. <sup>1)</sup>										
	Pflege im Lebensmittelbereich Schaumreiniger, neutral RM 57 ASF	Hochdruckreiniger		1–2 %	neutral	201		1	6.295-178.0	86,00	4,3
	Das materialschonende Schaum-	Hochdruckreiniger mit		1 2 /0	pH-Wert:	201	_	<u>'</u>	0.230 170.0	00,00	7,0
-	reinigungsmittel für leichte Öl-, Fett- und			3-10%	6,7						
_	Eiweißverschmutzungen. Der stabile	Sprühgeräte		10%							
	Schaumteppich erhöht die Reinigungs- wirkung und lässt sich gut abspülen.	Manuell		10%							
ALC: Y	g										
	Schaumreiniger, alkalisch RM 58 ASF	Sprühgeräte		4-6%	alkalisch	201		1	6.295-100.0	118,00	5,9
	Entfernt zuverlässig die hartnäckigsten Öl-, Fett- und eiweißhaltigen Verschmut- zungen sowie Lebensmittelrückstände	Hochdruckreiniger Hochdruckreiniger mit Schaumdüse		1-2%	pH-Wert: 13,1	200 I		1	6.295-413.0	1.005,00	5,0
-				4-10%			_	_		·	
- 18	Zurigori sovvic Lederisi ilitteli uchstaliue	oo lau liuuse									
	an Fliesen, Kacheln und Containern.	Manuell		10%							
200	an Fliesen, Kacheln und Containern. Der Schaumteppich ermöglicht lange	Manuell		10%							



<sup>1)</sup> VDA-konform Klasse A.

