

	Produktbeschreibung	Anwendung	Vor- ansatz	Dosierung	Eigen- schaften	Gebinde- größe	VE	Bestell-Nr.	Einzel- preis in €*	Preis je l/kg in €*
Hochdruck- reiniger	 Fassadenreiniger Gel RM 43 Kraftvoller Fassadenreiniger mit Gel- formel. Entfernt Ruß-, Öl-, Fett- und Umweltverschmutzungen. Geeignet für Stein-, Klinker-, Rauputz-, Kunststoff-, Holz- und Glasfassaden.	Hochdruckreiniger Sprühgeräte		6% 6–8%	alkalisch pH-Wert: 13,8	20 l	■ 1	6.295-447.0	157,00	7,85
Wasser- recycling Hochdruckreiniger	 Solarreiniger RM 99 Hoch effizientes, materialschonendes und biologisch abbaubares Reinigungs- mittel für eine rückstandslose, streifen- freie Reinigung von Solar- und Photo- voltaikanlagen. Verhindert die Bildung von Kalkflecken. Für alle Wasserhärten. Zur Entfernung hartnäckigen Vogelkots, Pollen, Ruß und Stäuben. Auch geeignet für Aluminiumrahmen.	Hochdruckreiniger	1+3	0,5–1%	schwach alkalisch pH-Wert: 9	10 l 20 l	■ 1 ■ 1	6.295-798.0 6.295-799.0	113,00 195,00	11,30 9,75
Stationäre Hochdruckreiniger	Teilereinigung und Phosphatierung									
Höchstdruck- reiniger	 Spritzentfettungsmittel, flüssig RM 39 ASF Das materialschonende Reinigungs- und Entfettungsmittel entfernt wirksam Öl-, Fett- und Rußverschmutzungen an Metallteilen und bietet zusätzlich einen temporären Korrosionsschutz.	Hochdruckreiniger Teilereiniger		2–5% 1–5%	schwach alkalisch pH-Wert: 10,5	20 l 200 l	■ 1 ■ 1	6.295-165.0 6.295-424.0	134,00 1.170,00	6,70 5,85
Nass-/Trocken- sauger, Trockensauger	 Phosphatiermittel, Pulver RM 47 ASF Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten. Hohergebieg.	Hochdruckreiniger	1+9	0,5–1%	schwach sauer pH-Wert: 3,1	20 kg	■ 1	6.295-163.0	199,00	9,95
Industrie- sauger	 Phosphatiermittel, flüssig RM 48 ASF Entfetten und Phosphatieren in einem Arbeitsgang. Erzeugt einen temporären Korrosionsschutz und bietet eine gute Lackhaftgrundlage. Verarbeitet erzeugt es blaugelbe Eisenphosphatschichten.	Hochdruckreiniger		0,5–1%	sauer- schwach sauer pH-Wert: 2	20 l 200 l	■ 1 ■ 1	6.295-219.0 6.295-410.0	116,00 970,00	5,80 4,85
Scheuer-/ Scheuersaug- maschinen	Wartung und Pflege von Hochdruckreinigern									
Trocken- reinigung/ Dampfreiniger	 Kalklösesäure RM 101 ASF Für die schnelle Entkalkung auf Salz- säure-Basis. Löst schnell hartnäckigste Kalk- und Reinigungsmittelrückstände und bietet anhaltenden Korrosions- schutz. Speziell für Heizschlangen in Hochdruckreinigungsgeräten.	Entkalkung der Heizschlange		10%	sauer pH-Wert: 0	5 l	■ 1	6.295-398.0	54,00	10,80
Systemlösung Trinkwasser	 Systempflege RM 110 ASF Verkalkungsschutz für Heißwasser- Hochdruckreiniger. Die neue Formu- lierung bietet neben einem verbesserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heiz- schlangensystem (bis 150 °C) einen inte- grierten Korrosionsschutz für alle was- serführenden Teile des HDS-Gerätes.	Heißwasser- Hochdruckreiniger		6 ml/°dH und m³	neutral pH-Wert: 7	1 l 10 l 20 l 200 l	■ 6 ■ 1 ■ 1 ■ 1	6.295-621.0 6.295-303.0 6.295-488.0 6.295-305.0	10,20 94,00 118,00 980,00	10,20 9,40 5,90 4,90
Manuelles Reinigungs- equipment	 Systempflege Advance 1 RM 110 ASF Verkalkungsschutz für Heißwasser- Hochdruckreiniger mit integriertem Korrosionsschutz speziell für die Ver- wendung in neuen HDS-Geräten mit Systempflege-Adaption. Die neue For- mulierung von Systempflege Advance 1 RM 110 ASF bietet neben einem ver- besserten Schutz vor Kalkablagerungen im Heizschlangensystem (bis 150 °C) einen integrierten Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.	Heißwasser- Hochdruckreiniger		6ml/°dH und m³	neutral pH-Wert: 7	1 l	■ 6	6.295-624.0	10,20	10,20
Kehr-/ Kehrsaug- maschinen										
Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger										
Trockeneis- reinigung										
Teile- reinigung										
Reinigungs- mittel										

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA). * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.