

| Produktbeschreibung | Anwendung | Dosierung | Eigen-schaften | Gebinde-größe | VE | Bestell-Nr. | Einzel-preis in €* | Preis je l/kg in €* | |
|---|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|----|-------------|--------------------|---------------------|---|
|  <p>Systempflege Advance 2 – Pumpenpflege + Schwarzwasser-Schutz – RM 111 ASF Maximaler Geräteschutz für Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Systempflege-Adaption. Systempflege Advance 2 bietet folgende Schutzfunktionen für Ihr Gerät: – Schutz vor Kalkablagerungen in der Heizschlange (bis 150 °C) – Pumpenpflege-Additive für die kontinuierliche Schmierung und Pflege der Hochdruckpumpe – Schutz vor Schwarzwasser (Rostbildung in der Heizschlange bei sehr weichem Wasser) – Korrosionsschutz für alle wasserführenden Teile.</p> | Heißwasser-Hochdruckreiniger | 6 ml/°dH und m ³ | alkalisch pH-Wert: 12,3 | 1 l | 6 | 6.295-628.0 | 15,40 | 15,40 | |
| | | | | | | | | | |
| Anwendungs- und Dosierhilfen | | | | | | | | | |
|  <p>Dosiersystem DS 2 Dosiergerät zum Anmischen der Reinigungsflotte. Dosierung von 0,3 bis 25 % möglich. Besitzt eine hohe Flussrate von 14 l/min. Mit Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717. DVGW-zertifiziert.</p> | Zur Befüllung von Boden-Reinigungsautomaten und Wischeinern sowie zum Anmischen von HD-/HDS-Voransätzen. | | | 1 | | 6.394-653.0 | 230,00 | – | |
| | | | | | | | | | |
|  <p>Reinigungsmittel-Dosiersystem DS 3 Dosiergerät zum Anmischen der Reinigungsflotte. Dosierung von 0,2 bis 13,5% möglich. Mit Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717.</p> | Direkt an den Wasserhahn anschließbar, Wasser und Reinigungsmittel werden in voreingestellter Mischung in den Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. | | | 1 | | 2.641-811.0 | 680,00 | – | |
| | | | | | | | | | |
|  <p>Kanisterhahn</p> | Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Kanistern. | 10 l Kanister | | 1 | | 6.394-758.0 | 8,20 | – | |
| | | | | 20 l Kanister | 1 | | 6.394-759.0 | 9,30 | – |
|  <p>Fasshahn</p> | Zum dosierten Entnehmen von Reinigungsmitteln aus Fässern. | 200 l Fässer | | 1 | | 6.412-438.0 | 19,60 | – | |
| | | | | | | | | | |
|  <p>Fasspumpe</p> | Zum dosierten und sicheren Entnehmen von Reinigungsmitteln aus allen 200-l-Fässern. | 200 l Fässer | | 1 | | 6.291-108.0 | 65,00 | – | |
| | | | | | | | | | |

■ Frei von Nitrilotriacetat (NTA). * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruck-reiniger
Wasser-recycling Hochdruckreiniger
Stationäre Hochdruckreiniger
Höchstdruck-reiniger
Nass-/Trocken-sauger, Trockensauger
Industrie-sauger
Scheuer-/Scheuersaugmaschinen
Teppich-grundreinigung/ Dampfreiniger
Systemlösung Trinkwasser
Manuelles Reinigungs-equipment
Kehr-/Kehrsaugmaschinen
Saugkehrmaschinen und kommunale Geräteträger
Trockeneis-reinigung
Teile-reinigung
Reinigungs-mittel