

# UHP-Trailer Kaltwasser

## Kaltwasser-Höchstdruck-Trailer.



Das 1000-bar-Gerät verfügt über eine weitere Pumpe, die einen 2-Mann-Betrieb ermöglicht. Das 2500-bar-Gerät ist mit einem integrierten Kompressor ausgestattet, mit dem beispielsweise druckluftbetriebene Wasserstrahlwerkzeuge betrieben werden können.



### 1 Mobil-Schutz

- Kompakter Trailer mit Pkw-gerechter Anhängelast; integriertes Frostschutz-System; Sicherheitswanne mit Kammertanksystem.

### 2 Integrierter Rußpartikelfilter

- Der Umwelt zuliebe: Alle Dieselmotoren sind serienmäßig mit integriertem Rußpartikelfilter ausgerüstet.

#### HD 19/100 De Tr1

#### HD 7/250 De Tr1

- Druck-Drehzahl-Regulierung
- Saugventilanhebung im Leerlaufbetrieb
- 1- oder 2-Lanzen-Betrieb möglich

- Druck-Drehzahl-Regulierung
- Luftgesteuertes Membranventil
- Druckluftkompressor auch für externe Luftversorgung

#### Technische Daten

		HD 19/100 De Tr1	HD 7/250 De Tr1
Druck	bar / MPa	100–1000 / 10–100	100–2500 / 10–250
Fördermenge	l/min	31	11,2
Antrieb		VM R754 EU4 Diesel	VM R754 EU4 Diesel
Motorleistung	kW	70	72
Heizkapazität	A	–	–
Temperatur	°C	–	–
Leergewicht	kg	1435	1485

#### Ausstattung

Hochdruckpistole		■	■
Strahlrohr		■	■
Handgriff		■	■
Hochdruckschlauch	m	20	20
Steuerungskabel	m	30	30
Düse mit Verschraubung		Flachstrahl	Punktstrahl
Schulterstütze		■	–
<b>Bestell-Nr.</b>		<b>1.025-003.0</b>	<b>1.025-004.0</b>
<b>Preis in €*</b>		<b>Auf Anfrage</b>	<b>Auf Anfrage</b>

■ Im Lieferumfang enthalten. \* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt. Zubehör und Schutzkleidung für UHP-Geräte auf Anfrage.