

NT 75/1 Me Ec H Z22, NT 80/1 B1 M S

Gebaut für brennbaren Staub.



Unsere explosionsgeschützten Nass-/Trockensauger sind für die Gefahrenklasse Zone 22 zugelassen und damit ideal für Einsätze in explosionsgefährdeten Bereichen und zur Aufnahme von brennbarem Staub.



1 Gefahr gebannt

- Der NT 80/1 B1 M S hat zusätzlich eine automatische Wasserniveauekontrolle. Er kann nur mit genügend Wasser betrieben werden.

2 Zone 22 + Staubklasse H

- Für brennbare Stäube der Staubexplosionsklassen in Zone 22 und gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklasse H.

NT 75/1 Me Ec H Z22

NT 80/1 B1 M S

- Bürstenloser EC-Antrieb (5.000 h)
- Antistatik-System
- Asbestgeeignet

- Antistatik-System
- Edelstahlbehälter
- Für Treibladungspulverreste

Technische Daten

Parameter	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
Luftmenge	l/s 61	56
Vakuum	mbar / kPa 230 / 23	235 / 23,5
Behälterinhalt	l 75	80
Max. Aufnahmeleistung	W 1000	1380
Standard-Nennweite	mm 40	40
Kabellänge	m 10	10
Schalldruckpegel	dB (A) 76	70
Gewicht	kg 27,8	32
Abmessungen (L x B x H)	mm 640 x 540 x 925	mm 660 x 520 x 1078

Ausstattung

Parameter	NT 75/1 Me Ec H Z22	NT 80/1 B1 M S
Saugschlauch mit Krümmer (el.)	m 4	4
Saugrohr, Metall 1 x 1,0 m	■	■
Filtertüte	Vlies	Papier
Sicherheitsfilterset	■	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm 360	370
Fugendüse	■	■
Edelstahlbehälter	■	■
Flachfaltenfilter	Glasfaser	-
Bestell-Nr.	1.667-239.0	1.667-267.0
Preis in €*	2.390,00	2.430,00

■ Im Lieferumfang enthalten. * Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.

Hochdruckreiner
 Hochdruckreiner
 Stationäre Hochdruckreiner
 Wasser-recycling Hochdruckreiner
 Nass-/Trockensauger
 Trockensauger
 Industrie-sauger
 Scheuer-/Scheuersaugmaschinen
 Teppichgrundreinigung/Dampfreiniger
 Systemlösung Trinkwasser
 Manuelles Reinigungsequipment
 Kehr-/Kehrsaugmaschinen
 Saugheilmaschinen und kommunale Geräteträger
 Trockeneisreinigung
 Teilereinigung
 Reinigungsmittel